

## HARNAIS PETZL AVAO FAST VERSION INTERNATIONALE

[https://www.securhit.com/fr/harnais-et-baudriers/1097-2713-harnais-petzl-avao-fast-version-internationale.html#/2153-tailles\\_c071db0-taille\\_0/2154-coloris\\_c071db0-noir\\_et\\_jaune](https://www.securhit.com/fr/harnais-et-baudriers/1097-2713-harnais-petzl-avao-fast-version-internationale.html#/2153-tailles_c071db0-taille_0/2154-coloris_c071db0-noir_et_jaune)

Harnais Petzl AVAO FAST version internationale



### Description

Le harnais AVAO version internationale est spécialement conçu pour les professionnels des travaux en hauteur. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse assurent un confort optimal lors de son utilisation. La ceinture dotée de porte-matériel et passant porte-outils permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Bretelles, ceinture et tours de cuisses en mousse préformée et doublées de tissu respirant.
- Arrière de cuisses équipé de sangles élastiquées afin de garder le bon ajustement.
- Tours de cuisse équipés de boucles ouvrables FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides.
- Réglage pratique et simple grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK des bretelles, de la ceinture et des tours de cuisse.
- Point de connexion ventral équipé d'un passant textile pour la mise en place d'une longe/ d'un descendeur/ d'une longe de maintien en utilisation à simple/ d'une sellette.
- Deux points d'attache latéraux métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double.
- Points d'attache sternal et dorsal pour la connexion d'un système d'arrêt des chutes.
- Point d'attache à l'arrière de la ceinture pour la connexion d'une longe de retenue.
- Cinq porte-matériel préformés avec gaine de protection.

#### Modèles disponibles :

- Taille 0

Tour de taille : 65-80 cm

Tour de cuisse : 44-59 cm

Stature : 160-180 cm

Poids : 2060 g

- Taille 1

Tour de taille : 70-93 cm

Tour de cuisse : 47-62 cm

Stature : 165-185 cm

Poids : 2100 g

-Taille 2

Tour de taille : 83-120 cm

Tour de cuisse : 50-65 cm

Stature : 175-200 cm

Poids : 2200 g

Certifications : CE EN 361, CE EN 813, CE EN 358, ANSI Z359.11, ANSI Z459.1, CSA Z259.10, NFPA 1983 class 3, GB 6095: Q-W-Z, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes.

## **Caractéristiques**

- Matières : polyamide, polyester, aluminium, acier