

ELECTROPOMPE SUBMERSIBLE BEST 4 / RACCORD DSP40

<https://www.securhit.com/fr/pompes-epuisement/112-electropompe-submersible-best-4-raccord-dsp40.html>

Électropompes submersibles entièrement en acier inox AISI 304 avec raccord DSP 40



Description

L'électropompe submersible BEST 4 peut être utilisée pour : relevages d'eaux d'infiltration, vidange de caves, garages et sous-sols, drainage de chantiers de petites et moyennes dimensions.

Elle est versatile, elle peut être utilisée dans des installations fixes ou mobiles, elle est dotées de câble d'alimentation de 10 m type H07 RN-F et est disponibles avec ou sans flotteur.

Elle est équipée d'un condensateur permanent et d'une protection thermo-ampérométrique à réarmement automatique incorporée pour le moteur monophasé.

Corps pompe, roue, grille d'aspiration, couvercle moteur, disque support garniture et caisse moteur en AISI 304 , Arbre en AISI 303, double garniture mécanique avec chambre à huile : supérieure en Carbone/Céramique/NBR (côté moteur) et inférieure en SiC/SiC/NBR (côté pompe).

Immersion maximale : 7 m pour pompes avec 10 m câble

Température maximale du liquide : 35°C

Passage maximum de solides : 10 mm

Hauteur max (HMT) : 19 m

Avec raccord DSP40.

Caractéristiques

- Poids : 13.8 kg
- Hauteur : 340 mm



- Débit max : 22 m³/h