

MACHINE DE LAVAGE POUR EPI GRANDE DIMENSION

<https://www.securhit.com/fr/accessoires-epi/1214-machine-de-lavage-pour-epi-grande-dimension.html>

Machine de lavage pour équipement de protection individuelle



Description

Conçue pour le nettoyage efficace des EPI de grande dimension, cette machine est idéale pour laver les dossards, bouteilles, casques, masques et ARI.

Son châssis en acier inoxydable 304 à double enveloppe garantit robustesse et durabilité, même dans des environnements intenses.

Grâce à son système de maintien en pression, elle assure un nettoyage en profondeur des dossards et des bâtis ARI. Les jets rotatifs permettent une aspersion homogène sur l'ensemble des surfaces, assurant un lavage complet, quel que soit l'angle.

Caractéristiques principales :

- Capacité de lavage :

Jusqu'à 10 masques

4 casques

4 ARI

4 bouteilles ou 2 ARI + 2 bouteilles

- Alimentation électrique : Triphasée 400V / 50Hz / 3+N
- Consommation produits : 10 L de solution (lavage ou rinçage) pour environ 400 cycles
- Pompes de lavage/rinçage : 2 x 1 HP
- Chauffage : Boiler inox avec thermostat de sécurité
- Lavage jusqu'à 60°C
- Rinçage jusqu'à 80°C
- Remplissage de cuve : automatique
- Dimensions du panier : 550 x 600 mm
- Écoulement gravitaire : hauteur max 200 mm
- Bras de lavage et rinçage : inox (haut et bas)
- Sécurité : arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Dosage automatique des produits de lavage et de rinçage
- Option : Système de maintien en pression des dossards (connexion oxygène ou air respirable)
- Certification : Conforme aux normes CE

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

OPTIONS

- Maintien en pression
- Panier de lavage pour 4 bouteilles
- Panier porte dossards (4 ARI)
- Panier supplémentaire (gain de temps)
- Support externe pour produits de lavage et de rinçage (fixation à la machine ou murale)
- Support externe pour bouteille (fixation à la machine ou murale)
- Traitement des effluents
- Ecran tactile, pour personnaliser une multitude de cycle de lavage selon vos EPI
- Raccordement à votre réseau d'air
- Produit de rinçage (désinfectant ou non) et produit de lavage
- Adoucisseur

Caractéristiques

- Dimensions : 700 x 780 x 1930 mm
- Puissance max. : 6.6 kW
- Capacité de cuve : 40 L
- Consommation d'eau par cycle : 4.5 L