

OBTURATEUR GONFLABLE DE DERIVATION PLUGSY

https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1228-3008-obturateur-gonflable-de-derivation-plugsy.html#/2387-plugsy_tailles_nominales-70_150_25_bar

Obturateur de dérivation multi-tailles PLUGSY



NOMINAL SIZE	SIZE RANGE		PRESSURE (bar)	DEFLATED PLUG		PRODUCT WEIGHT (kg)	EFFECT		STIFFNESS (N/mm)
	MIN. DIA. (mm)	MAX. DIA. (mm)		INNER DIA. (mm)	OUTER DIA. (mm)		IN THREAD	THROUGH SIZE	
70-150 (2,5 bar)	70-150	150-150	2,5	150	150	0,5	150	150	10
150-200 (2,5 bar)	150-200	200-200	2,5	200	200	0,5	200	200	10
150-300 (2,5 bar)	150-300	300-300	2,5	300	300	0,5	300	300	10
200-300 (2,5 bar)	200-300	300-300	2,5	300	300	0,5	300	300	10
300-400 (2,5 bar)	300-400	400-400	2,5	400	400	0,5	400	400	10
400-500 (2,5 bar)	400-500	500-500	2,5	500	500	0,5	500	500	10
500-600 (2,5 bar)	500-600	600-600	2,5	600	600	0,5	600	600	10
600-700 (2,5 bar)	600-700	700-700	2,5	700	700	0,5	700	700	10
700-800 (2,5 bar)	700-800	800-800	2,5	800	800	0,5	800	800	10
800-900 (2,5 bar)	800-900	900-900	2,5	900	900	0,5	900	900	10
900-1000 (2,5 bar)	900-1000	1000-1000	2,5	1000	1000	0,5	1000	1000	10
1000-1200 (2,5 bar)	1000-1200	1200-1200	2,5	1200	1200	0,5	1200	1200	10
1200-1500 (2,5 bar)	1200-1500	1500-1500	2,5	1500	1500	0,5	1500	1500	10
1500-1800 (2,5 bar)	1500-1800	1800-1800	2,5	1800	1800	0,5	1800	1800	10

Description

Le PLUGSY est un obturateur de dérivation flexible et robuste, conçu pour boucher temporairement une section de canalisation tout en permettant le contournement du flux. Il est idéal pour les interventions et tests d'étanchéité sur canalisations de toutes tailles.

Renforcé par un cordon en aramide, le PLUGSY allie solidité, durabilité et souplesse, facilitant son installation et sa manipulation même dans des environnements difficiles. Grâce à sa plage multi-tailles, il couvre plusieurs diamètres de canalisations, de 40 mm (1,5") à 1800 mm (72"), offrant une grande adaptabilité aux besoins spécifiques des chantiers. Sa construction souple permet de franchir facilement les virages serrés et de s'insérer aisément à travers les regards, simplifiant l'installation sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Renfort en aramide pour une résistance maximale
- Construction souple qui s'adapte aux différentes formes de canalisation
- Permet la dérivation du flux pour maintenir la continuité de service
- Compatible avec le test d'étanchéité EN 1610
- Version résistante aux huiles disponible pour environnements spécifiques

Le PLUGSY est la solution fiable et polyvalente pour tous vos travaux nécessitant un obturateur de dérivation multi-tailles, offrant sécurité, performance et flexibilité sur les canalisations de toutes dimensions.

MODÈLES DISPONIBLES :

- PLUGSY 70-150 (2,5 bar)
- PLUGSY 150-200 (2,5 bar)
- PLUGSY 100-200 (2,5 bar)
- PLUGSY 150-300 (2,5 bar)

PLUGSY 200-400 (2,5 bar)
PLUGSY 300-525 (2,5 bar)
PLUGSY 350-600 (2,5 bar)
PLUGSY 375-750 (2,5 bar)
PLUGSY 500-800 (2,5 bar)
PLUGSY 500-1000 (1,5 bar)
PLUGSY 600-1200 (1,5 bar)
PLUGSY 750-1500 (1 bar)
PLUGSY 800-1800 (1 bar)