

OBTURATEUR GONFLABLE DE DERIVATION PLUGSY

https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1228-3008-obturateur-gonflable-de-derivation-plugsy.html#/2387-plugsy_tailles_nominale-70_150_25_bar

Obturateur de dérivation multi-tailles PLUGSY



NOMINAL SIZE	SIZE RANGE	MAX. DIA. (mm, in)	INFLATED PRESSURE (bar, psi)	DEFLATED PLUG		EYE BOLT	INFLATION VALVE	BYPASS DIAMETER (mm, in)
				INFLATED DIAMETER (mm, in)	RUBBER LENGTH (mm, in)			
70-150 1/2" - 2"	70-150	8.8 / 10	8.8 / 10	68.2 / 7.7	200 / 12	2.7 / 3.7	NA	8.4" / 2"
200-300 1" - 3"	200-300	100 / 10	8.8 / 10	98.2 / 10	300 / 10	8.7 / 10	NA	8.4" / 2"
300-300 1" - 3"	300-300	100 / 10	8.8 / 10	142 / 10	350 / 10	3.3 / 17	NA	8.4" / 2"
300-300 1" - 3"	300-300	100 / 10	8.8 / 10	142 / 10	540 / 10	4.8 / 10	NA	8.4" / 2"
200-400 1" - 3"	200-400	100 / 10	8.8 / 10	182 / 10	400 / 10	7 / 15	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	182 / 10	400 / 10	7 / 15	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	182 / 10	400 / 10	8.7 / 17	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	322 / 10	800 / 10	16.4 / 35	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	343 / 10	800 / 10	16.4 / 35	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	373 / 10	800 / 10	16.4 / 35	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	373 / 10	800 / 10	16.4 / 35	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	471 / 10	800 / 10	30.8 / 12	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	471 / 10	800 / 10	30.8 / 12	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	471 / 10	800 / 10	30.8 / 12	NA	8.4" / 2"
300-400 1" - 3"	300-400	100 / 10	8.8 / 10	874 / 10	1600 / 10	56.8 / 122	NA	2.4" / 8"
700-1500 1/2" - 3"	700-1500	1000 / 10	11.0	600 / 20	2000 / 10	96.3 / 30	NA	2.4" / 8"
600-1500 1/2" - 3"	600-1500	1000 / 10	11.0	600 / 20	2000 / 10	97.2 / 28	NA	2.4" / 8"

Description

Le PLUGSY est un obturateur de dérivation flexible et robuste, conçu pour boucher temporairement une section de canalisation tout en permettant le contournement du flux. Il est idéal pour les interventions et tests d'étanchéité sur canalisations de toutes tailles.

Renforcé par un cordon en aramide, le PLUGSY allie solidité, durabilité et souplesse, facilitant son installation et sa manipulation même dans des environnements difficiles. Grâce à sa plage multi-tailles, il couvre plusieurs diamètres de canalisations, de 40 mm (1,5?) à 1800 mm (72?), offrant une grande adaptabilité aux besoins spécifiques des chantiers. Sa construction souple permet de franchir facilement les virages serrés et de s'insérer aisément à travers les regards, simplifiant l'installation sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Renfort en aramide pour une résistance maximale
- Construction souple qui s'adapte aux différentes formes de canalisation
- Permet la dérivation du flux pour maintenir la continuité de service
- Compatible avec le test d'étanchéité EN 1610
- Version résistante aux huiles disponible pour environnements spécifiques

Le PLUGSY est la solution fiable et polyvalente pour tous vos travaux nécessitant un obturateur de dérivation multi-tailles, offrant sécurité, performance et flexibilité sur les canalisations de toutes dimensions.

MODÈLES DISPONIBLES :

- PLUGSY 70-150 (2,5 bar)
- PLUGSY 150-200 (2,5 bar)
- PLUGSY 100-200 (2,5 bar)
- PLUGSY 150-300 (2,5 bar)

PLUGSY 200-400 (2,5 bar)

PLUGSY 300-525 (2,5 bar)

PLUGSY 350-600 (2,5 bar)

PLUGSY 375-750 (2,5 bar)

PLUGSY 500-800 (2,5 bar)

PLUGSY 500-1000 (1,5 bar)

PLUGSY 600-1200 (1,5 bar)

PLUGSY 750-1500 (1 bar)

PLUGSY 800-1800 (1 bar)