

OBTURATEUR GONFLABLE PLUGY

https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1229-3021-obturbateur-gonflable-plugy.html#/2400-plugy_taille_nominale-40_70_25_bar

Obturbateur de canalisation multi-tailles PLUGY



NOMINAL SIZE	SIZE RANGE		RECOMMENDED INFLATION PRESSURE	INFLATED PLUG		PRODUCT WEIGHT	EYE BOLT	INFLATION VALUE
	MIN. DIA.	MAX. DIA.		DIAMETER	LENGTH			
40-70 (1.5" - 2.8")	40 (1.57")	70 (2.76")	2.5 (0.09)	40 (1.57")	300 (11.8")	2.5 (0.09)	YES	0.04"
70-100 (2.8" - 4")	70 (2.76")	100 (3.94")	2.5 (0.09)	70 (2.76")	300 (11.8")	3.5 (0.14)	YES	0.04"
100-150 (4" - 6")	100 (3.94")	150 (5.91")	2.5 (0.09)	100 (3.94")	300 (11.8")	5.5 (0.22)	YES	0.04"
150-200 (6" - 8")	150 (5.91")	200 (7.87")	2.5 (0.09)	150 (5.91")	300 (11.8")	8.5 (0.33)	YES	0.04"
200-250 (8" - 10")	200 (7.87")	250 (9.84")	2.5 (0.09)	200 (7.87")	300 (11.8")	12.5 (0.49)	YES	0.04"
250-300 (10" - 12")	250 (9.84")	300 (11.81")	2.5 (0.09)	250 (9.84")	300 (11.8")	16.5 (0.65)	YES	0.04"
300-350 (12" - 14")	300 (11.81")	350 (13.78")	2.5 (0.09)	300 (11.81")	300 (11.8")	20.5 (0.81)	YES	0.04"
350-400 (14" - 16")	350 (13.78")	400 (15.75")	2.5 (0.09)	350 (13.78")	300 (11.8")	24.5 (0.96)	YES	0.04"
400-450 (16" - 18")	400 (15.75")	450 (17.72")	2.5 (0.09)	400 (15.75")	300 (11.8")	28.5 (1.12)	YES	0.04"
450-500 (18" - 20")	450 (17.72")	500 (19.69")	2.5 (0.09)	450 (17.72")	300 (11.8")	32.5 (1.28)	YES	0.04"
500-550 (20" - 22")	500 (19.69")	550 (21.66")	2.5 (0.09)	500 (19.69")	300 (11.8")	36.5 (1.43)	YES	0.04"
550-600 (22" - 24")	550 (21.66")	600 (23.62")	2.5 (0.09)	550 (21.66")	300 (11.8")	40.5 (1.59)	YES	0.04"
600-650 (24" - 26")	600 (23.62")	650 (25.59")	2.5 (0.09)	600 (23.62")	300 (11.8")	44.5 (1.75)	YES	0.04"
650-700 (26" - 28")	650 (25.59")	700 (27.56")	2.5 (0.09)	650 (25.59")	300 (11.8")	48.5 (1.91)	YES	0.04"
700-750 (28" - 30")	700 (27.56")	750 (29.53")	2.5 (0.09)	700 (27.56")	300 (11.8")	52.5 (2.07)	YES	0.04"
750-800 (30" - 32")	750 (29.53")	800 (31.50")	2.5 (0.09)	750 (29.53")	300 (11.8")	56.5 (2.23)	YES	0.04"
800-850 (32" - 34")	800 (31.50")	850 (33.47")	2.5 (0.09)	800 (31.50")	300 (11.8")	60.5 (2.39)	YES	0.04"
850-900 (34" - 36")	850 (33.47")	900 (35.44")	2.5 (0.09)	850 (33.47")	300 (11.8")	64.5 (2.55)	YES	0.04"
900-950 (36" - 38")	900 (35.44")	950 (37.41")	2.5 (0.09)	900 (35.44")	300 (11.8")	68.5 (2.71)	YES	0.04"
950-1000 (38" - 40")	950 (37.41")	1000 (39.38")	2.5 (0.09)	950 (37.41")	300 (11.8")	72.5 (2.87)	YES	0.04"
1000-1050 (40" - 42")	1000 (39.38")	1050 (41.35")	2.5 (0.09)	1000 (39.38")	300 (11.8")	76.5 (3.03)	YES	0.04"
1050-1100 (42" - 44")	1050 (41.35")	1100 (43.32")	2.5 (0.09)	1050 (43.32")	300 (11.8")	80.5 (3.19)	YES	0.04"
1100-1150 (44" - 46")	1100 (43.32")	1150 (45.29")	2.5 (0.09)	1100 (45.29")	300 (11.8")	84.5 (3.35)	YES	0.04"
1150-1200 (46" - 48")	1150 (45.29")	1200 (47.26")	2.5 (0.09)	1150 (47.26")	300 (11.8")	88.5 (3.51)	YES	0.04"
1200-1250 (48" - 50")	1200 (47.26")	1250 (49.23")	2.5 (0.09)	1200 (49.23")	300 (11.8")	92.5 (3.67)	YES	0.04"
1250-1300 (50" - 52")	1250 (49.23")	1300 (51.20")	2.5 (0.09)	1250 (51.20")	300 (11.8")	96.5 (3.83)	YES	0.04"
1300-1350 (52" - 54")	1300 (51.20")	1350 (53.17")	2.5 (0.09)	1300 (53.17")	300 (11.8")	100.5 (3.99)	YES	0.04"
1350-1400 (54" - 56")	1350 (53.17")	1400 (55.14")	2.5 (0.09)	1350 (55.14")	300 (11.8")	104.5 (4.15)	YES	0.04"
1400-1450 (56" - 58")	1400 (55.14")	1450 (57.11")	2.5 (0.09)	1400 (57.11")	300 (11.8")	108.5 (4.31)	YES	0.04"
1450-1500 (58" - 60")	1450 (57.11")	1500 (59.08")	2.5 (0.09)	1450 (59.08")	300 (11.8")	112.5 (4.47)	YES	0.04"
1500-1550 (60" - 62")	1500 (59.08")	1550 (61.05")	2.5 (0.09)	1500 (61.05")	300 (11.8")	116.5 (4.63)	YES	0.04"
1550-1600 (62" - 64")	1550 (61.05")	1600 (63.02")	2.5 (0.09)	1550 (63.02")	300 (11.8")	120.5 (4.79)	YES	0.04"
1600-1650 (64" - 66")	1600 (63.02")	1650 (64.99")	2.5 (0.09)	1600 (64.99")	300 (11.8")	124.5 (4.95)	YES	0.04"
1650-1700 (66" - 68")	1650 (64.99")	1700 (66.96")	2.5 (0.09)	1650 (66.96")	300 (11.8")	128.5 (5.11)	YES	0.04"
1700-1750 (68" - 70")	1700 (66.96")	1750 (68.93")	2.5 (0.09)	1700 (68.93")	300 (11.8")	132.5 (5.27)	YES	0.04"
1750-1800 (70" - 72")	1750 (68.93")	1800 (70.90")	2.5 (0.09)	1750 (70.90")	300 (11.8")	136.5 (5.43)	YES	0.04"
1800-1850 (72" - 74")	1800 (70.90")	1850 (72.87")	2.5 (0.09)	1800 (72.87")	300 (11.8")	140.5 (5.59)	YES	0.04"
1850-1900 (74" - 76")	1850 (72.87")	1900 (74.84")	2.5 (0.09)	1850 (74.84")	300 (11.8")	144.5 (5.75)	YES	0.04"
1900-1950 (76" - 78")	1900 (74.84")	1950 (76.81")	2.5 (0.09)	1900 (76.81")	300 (11.8")	148.5 (5.91)	YES	0.04"
1950-2000 (78" - 80")	1950 (76.81")	2000 (78.78")	2.5 (0.09)	1950 (78.78")	300 (11.8")	152.5 (6.07)	YES	0.04"
2000-2050 (80" - 82")	2000 (78.78")	2050 (80.75")	2.5 (0.09)	2000 (80.75")	300 (11.8")	156.5 (6.23)	YES	0.04"
2050-2100 (82" - 84")	2050 (80.75")	2100 (82.72")	2.5 (0.09)	2050 (82.72")	300 (11.8")	160.5 (6.39)	YES	0.04"
2100-2150 (84" - 86")	2100 (82.72")	2150 (84.69")	2.5 (0.09)	2100 (84.69")	300 (11.8")	164.5 (6.55)	YES	0.04"
2150-2200 (86" - 88")	2150 (84.69")	2200 (86.66")	2.5 (0.09)	2150 (86.66")	300 (11.8")	168.5 (6.71)	YES	0.04"
2200-2250 (88" - 90")	2200 (86.66")	2250 (88.63")	2.5 (0.09)	2200 (88.63")	300 (11.8")	172.5 (6.87)	YES	0.04"
2250-2300 (90" - 92")	2250 (88.63")	2300 (90.60")	2.5 (0.09)	2250 (90.60")	300 (11.8")	176.5 (7.03)	YES	0.04"
2300-2350 (92" - 94")	2300 (90.60")	2350 (92.57")	2.5 (0.09)	2300 (92.57")	300 (11.8")	180.5 (7.19)	YES	0.04"
2350-2400 (94" - 96")	2350 (92.57")	2400 (94.54")	2.5 (0.09)	2350 (94.54")	300 (11.8")	184.5 (7.35)	YES	0.04"
2400-2450 (96" - 98")	2400 (94.54")	2450 (96.51")	2.5 (0.09)	2400 (96.51")	300 (11.8")	188.5 (7.51)	YES	0.04"
2450-2500 (98" - 100")	2450 (96.51")	2500 (98.48")	2.5 (0.09)	2450 (98.48")	300 (11.8")	192.5 (7.67)	YES	0.04"

Description

L'obturbateur gonflable multi-tailles PLUGY offre une solution polyvalente et fiable pour les tests et/ ou interventions sur canalisations.

Renforcé par un cordon en aramide, il se distingue par sa robustesse et sa durabilité, tout en restant souple et facile à manipuler.

L'obturbateur PLUGY s'adapte à plusieurs diamètres de canalisations grâce à sa plage multi-tailles étendue. Il peut s'utiliser sur des canalisations dont le diamètre varie de 40 mm (1,5?) à 1800 mm (72?), offrant ainsi une grande flexibilité pour tous types d'interventions.

Grâce à sa construction souple, le PLUGY se plie facilement pour passer dans les virages serrés ou s'insérer à travers les regards, ce qui simplifie grandement son installation sur le terrain.

Caractéristiques et avantages :

- Renfort en aramide pour une résistance maximale
- Construction souple qui s'adapte aux différentes formes de canalisation
- Compatible avec le test d'étanchéité EN 1610
- Version résistante aux huiles disponible pour les environnements spécifiques

MODÈLES DISPONIBLES :

- PLUGY 40-70 (2,5bar)
- PLUGY 70-150 (2,5bar)
- PLUGY 150-200 (2,5bar)
- PLUGY 100-200 (2,5bar)
- PLUGY 150-300 (2,5bar)
- PLUGY 200-400 (2,5bar)

PLUGY 300-525 (2,5bar)
PLUGY 350-600 (2,5bar)
PLUGY 375-750 (2,5 bar)
PLUGY 500-800 (2,5 bar)
PLUGY 500-1000 (1,5 bar)
PLUGY 600-1200 (1,5 bar)
PLUGY 750-1500 (1 bar)
PLUGY 800-1800 (1 bar)