

## OBTURATEUR GONFLABLE PLUGY

[https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1229-3021-obturateur-gonflable-plugy.html#/#2400-plugy\\_taille\\_nominale-40\\_70\\_25\\_bar](https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1229-3021-obturateur-gonflable-plugy.html#/#2400-plugy_taille_nominale-40_70_25_bar)

Obturateur de canalisation multi-tailles PLUGY



NOMINAL SIZE	SIZE RANGE		RECOMMENDED INFLATION PRESSURE	INFLATED PLUG		PRODUCT WEIGHT	W TIEBACK	EYE BOLT	INFLATION VALUE
	MIN. DIA.	MAX. DIA.		DIAMETER	LENGTH				
40-70	40-70	70-125	2,5 bar	85	125	2,2	100	100	0,14
70-150	70-150	150-200	2,5 bar	100	200	3,5	150	150	0,14
150-200	150-200	200-300	2,5 bar	150	300	5,5	200	200	0,14
200-300	200-300	300-400	2,5 bar	200	400	8,5	300	300	0,14
300-400	300-400	400-500	2,5 bar	300	500	12,5	400	400	0,14
400-500	400-500	500-600	2,5 bar	400	600	17,5	500	500	0,14
500-600	500-600	600-700	2,5 bar	500	700	23,5	600	600	0,14
600-700	600-700	700-800	2,5 bar	600	800	30,5	700	700	0,14
700-800	700-800	800-900	2,5 bar	700	900	38,5	800	800	0,14
800-900	800-900	900-1000	2,5 bar	800	1000	47,5	900	900	0,14
900-1000	900-1000	1000-1100	2,5 bar	900	1100	57,5	1000	1000	0,14
1000-1100	1000-1100	1100-1200	2,5 bar	1000	1200	68,5	1100	1100	0,14
1100-1200	1100-1200	1200-1300	2,5 bar	1100	1300	80,5	1200	1200	0,14
1200-1300	1200-1300	1300-1400	2,5 bar	1200	1400	93,5	1300	1300	0,14
1300-1400	1300-1400	1400-1500	2,5 bar	1300	1500	107,5	1400	1400	0,14
1400-1500	1400-1500	1500-1600	2,5 bar	1400	1600	122,5	1500	1500	0,14
1500-1600	1500-1600	1600-1700	2,5 bar	1500	1700	138,5	1600	1600	0,14
1600-1700	1600-1700	1700-1800	2,5 bar	1600	1800	155,5	1700	1700	0,14
1700-1800	1700-1800	1800-1900	2,5 bar	1700	1900	173,5	1800	1800	0,14
1800-1900	1800-1900	1900-2000	2,5 bar	1800	2000	192,5	1900	1900	0,14

## Description

L'obturateur gonflable multi-tailles PLUGY offre une solution polyvalente et fiable pour les tests et/ ou interventions sur canalisations.

Renforcé par un cordon en aramide, il se distingue par sa robustesse et sa durabilité, tout en restant souple et facile à manipuler.

L'obturateur PLUGY s'adapte à plusieurs diamètres de canalisations grâce à sa plage multi-tailles étendue. Il peut s'utiliser sur des canalisations dont le diamètre varie de 40 mm (1,5?) à 1800 mm (72?), offrant ainsi une grande flexibilité pour tous types d'interventions.

Grâce à sa construction souple, le PLUGY se plie facilement pour passer dans les virages serrés ou s'insérer à travers les regards, ce qui simplifie grandement son installation sur le terrain.

Caractéristiques et avantages :

- Renfort en aramide pour une résistance maximale
- Construction souple qui s'adapte aux différentes formes de canalisation
- Compatible avec le test d'étanchéité EN 1610
- Version résistante aux huiles disponible pour les environnements spécifiques

MODÈLES DISPONIBLES :

- PLUGY 40-70 ( 2,5bar)
- PLUGY 70-150 (2,5bar)
- PLUGY 150-200 (2,5bar)
- PLUGY 100-200 (2,5bar)
- PLUGY 150-300 (2,5bar)
- PLUGY 200-400 (2,5bar)

PLUGY 300-525 (2,5bar)  
PLUGY 350-600 (2,5bar)  
PLUGY 375-750 (2,5 bar)  
PLUGY 500-800 (2,5 bar)  
PLUGY 500-1000 (1,5 bar)  
PLUGY 600-1200 (1,5 bar)  
PLUGY 750-1500 (1 bar)  
PLUGY 800-1800 (1 bar)