

## OBTURATEUR CONIQUE POLYURETHANE REUTILISABLE

[https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1231-3035-obturateur-conique-polyurethane-reutilisable.html#/2414-obc\\_diametre-o\\_100\\_a\\_140\\_mm](https://www.securhit.com/fr/depollution-nrbc/1231-3035-obturateur-conique-polyurethane-reutilisable.html#/2414-obc_diametre-o_100_a_140_mm)

Obturateur conique réutilisable - Pinoches en polyuréthane



### Description

Les obturateurs coniques réutilisables (pinoches) sont conçus pour l'obturation temporaire des voies d'évacuation en milieux industriels et laboratoires. Fabriqués en polyuréthane 100 %, ils offrent une excellente étanchéité, une bonne résistance chimique et une durabilité élevée.

Disponibles en diamètres de 10 à 230 mm, ils s'adaptent aux canalisations, évier de laboratoire, fûts, réservoirs et systèmes de drainage, permettant une mise en sécurité rapide lors d'interventions, de maintenance ou en cas de déversement accidentel.

#### AVANTAGES

- Utilisation simple grâce à la poignée dévissable
- Réutilisables après lavage à l'eau et au savon
- Résistance chimique élevée pour une large variété de substances
- Solution économique et durable pour la gestion des écoulements

#### MODE D'UTILISATION

Destinées à boucher temporairement toutes voies d'évacuation : canalisations, siphons, fûts ou réservoirs afin de prévenir ou contenir les écoulements de liquides.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Polyuréthane
- Couleur : Jaune haute visibilité
- Diamètres : 35 à 230 mm
- Conditionnement : 1 pièce par sac

#### RESISTANCE CHIMIQUE :

- Compatibles avec : acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence, kérosène
- Précautions : acide sulfurique (léger retrait), phénol à 50 °C (gonflement important – essais 3 jours)

Les pinoches réutilisables sont une solution fiable pour assurer la sécurité industrielle et la prévention des déversements lors de toutes vos opérations professionnelles.

## MODÈLES DISPONIBLES

### OBC3570

- Diamètre 35 à 70 mm
- Hauteur : 160 mm
- Poids : 0.4 kg

### OBC7092

- Diamètre 70 à 92 mm
- Hauteur : 160 mm
- Poids : 0.8 kg

### OBC85120

- Diamètre 85 à 120 mm
- Hauteur : 160 mm
- Poids : 1.5 kg

### OBC100140

- Diamètre 100 à 140 mm
- Hauteur : 160 mm
- Poids : 1.7 kg

### OBC120180

- Diamètre 120 à 180 mm
- Hauteur : 160 mm
- Poids : 3.1 kg

### OBC170230

- Diamètre 170 à 230 mm
- Hauteur : 160 mm
- Poids : 5.6 kg

## Caractéristiques

- Matière : Polyuréthane