

## LANCE FEUX DE FORETS MULTI-DEBIT VIPER ATTACK 539 GFR PN40 BZE / ORANGE

<https://www.securhit.com/fr/lances-et-canonns/1285-lance-feux-de-forets-multi-debit-viper-attack-539-gfr-pn40-bze-orange.html>

Lance feux de forêts multi-débit Viper Attack haute pression 40 bar à jet réglable et débits indexés.



### Description

Efficace et légère, la lance VIPER ATTACK 540 haute pression 40 bar (PN40) à débit et jet variables (LDV) est destinée à la lutte contre les incendies dans les conditions les plus exigeantes. Polyvalente, elle est utilisée par les pompiers pour l'extinction des feux dans les domaines rural ou forestier. Elle est particulièrement adaptée à la lutte contre les feux de forêts.

La lance VIPER ATTACK 540 est dotée du système de diffusion breveté RYLSTATIC qui est une alternative améliorée aux dents fixes ou turbines tournantes traditionnellement présentes sur les lances. Ce système innovant génère un brouillard plus ample et homogène fait de très fines gouttelettes afin d'améliorer la capacité d'humidification et d'apporter une protection optimale aux Sapeurs-pompiers grâce au bouclier formé par ce large écran.

La lance VIPER ATTACK 540 est construite en alliage d'aluminium anodisé avec bumper de protection de la tête en caoutchouc. La poignée de la vanne d'arrêt est en polymère incassable. Le raccord d'entrée tournant facilite la manipulation et la poignée pistolet assure une prise en main optimale. Le boisseau sphérique interne de haute qualité est muni d'un double siège et d'un double axe pour assurer une meilleure résistance aux coups de bélier et une excellente durabilité. Un filtre en acier inoxydable à l'entrée de la lance permet de la protéger en empêchant les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur.

Les poignées sont disponibles sur demande en six coloris pour identification de l'affectation.

Le réglage des débits et la purge s'effectue par rotation de la bague indexée. Le réglage du jet s'opère par rotation de la tête allant de jet plein à diffusé de protection en passant par le jet diffusé d'attaque. Le fonctionnement est fluide et progressif permettant aux Pompiers de manipuler facilement les éléments même en pression.

L'entrée est dotée d'un raccord tournant fileté BSP équipé d'un demi raccord GFR20 haute pression PN40 (autres raccords sur demande).

La lance VIPER ATTACK 540 est fabriquée dans une usine certifiée ISO 9001. Elle est conforme aux normes EN15182-1

& EN15182-2 ainsi qu'à la NFPA 1964.

## Caractéristiques techniques

VIPER ATTACK 540 HAUTE PRESSION 40 BAR

Débit à 6 bar : 25 - 50 – 75 - 150 l/min

Portée à 6 bar (selon débit) : 16 - 20 – 22 – 25 m

Débit à 40 bar : 65 – 130 – 190 – 385 l/min

Longueur : 20.0 cm – Poids : 1.35 kg

Entrée DN25 / 1" équipée d'un raccord GFR20 haute pression PN40 ou autre au choix

De nombreuses autres versions de la lance VIPER ATTACK sont disponibles sur demande.

## Caractéristiques

- Poids : 1.5 kg

- Débits sélectionnables : 25 - 50 - 100 - 150 l./mn à 6 bar