

AMORCEUR AUTOMATIQUE SMART AVEC RACCORD DSP40

<https://www.securhit.com/fr/robinetterie/1305-amorceur-electrique-autonome-smart-avec-raccord-dsp40.html>

Système d'amorçage électrique automatique et rapide pour pompes incendie



Description

Le Smart Electric Primer est un système d'amorçage électrique autonome conçu pour simplifier et accélérer la mise en eau des pompes incendie. Grâce à son fonctionnement entièrement automatique, il s'active par simple immersion dans la source d'eau et permet un amorçage rapide en moins de 8 secondes à une hauteur d'aspiration de 3 mètres.

Équipé d'une batterie lithium-ion 12 V, il offre plus de 100 cycles d'amorçage avec une charge complète. Sa conception compacte et légère, avec un poids de seulement 1,5 kg, facilite son transport et son utilisation sur le terrain. Compatible avec un tuyau d'aspiration de Ø 50 mm, le Smart Electric Primer dispose d'une entrée FF 2" BSP et est livré avec un raccord DSP40, un clapet anti-retour et un panier crépine adaptable permettant de filtrer les impuretés. Sa protection contre la décharge excessive contribue à préserver la batterie et à garantir une utilisation fiable.

Caractéristiques techniques

- Type : amorceur électrique autonome automatique
- Temps d'amorçage : moins de 8 secondes à 3 m de hauteur
- Alimentation : batterie lithium-ion 12 V
- Autonomie : plus de 100 cycles par charge complète
- Fonctionnement : activation automatique par immersion
- Entrée : FF 2" BSP
- Raccordement : DSP40
- Compatibilité : tuyau d'aspiration Ø 50 mm
- Équipement : clapet anti-retour et panier crépine adaptable
- Protection : sécurité contre la décharge excessive
- Poids : 1,5 kg
- Dimensions : Ø 74 × 253 mm

Caractéristiques

- Dimensions : Ø 74 × 253 mm
- Poids : 1,5 kg