LAMPE FRONTALE XPR-5553G RECHARGEABLE ATEX ZONE 0

https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/1309-lampe-frontale-xpr-5553g-rechargeable-atex-zone-0.html

Lampe frontale LED rechargeable Dual-Light, 250 lumens, avec fixation casque et protection IP67.






Description

La NIGHTSTICK XPR-5553G est une lampe frontale LED rechargeable équipée de la technologie Dual-Light, associant un faisceau spot de 225 lumens et un faisceau flood de 130 lumens. Les deux éclairages peuvent fonctionner simultanément pour délivrer une puissance combinée de 250 lumens et assurer une visibilité optimale à proximité comme à distance, avec une portée maximale de 110 mètres.

Conçue pour les environnements professionnels exigeants, elle dispose d'un boîtier résistant aux chocs et aux produits chimiques, ainsi que d'une protection IP67 contre la poussière et l'immersion temporaire dans l'eau.

Sa batterie lithium-ion rechargeable par USB offre jusqu'à 15 heures d'autonomie en mode flood. Sa tête inclinable multiposition et ses deux systèmes de fixation permettent une utilisation sur la tête ou directement sur un casque.

La XPR-5553G bénéficie d'une homologation cULus selon UL-913 pour les environnements dangereux correspondant à ses classifications.

Caractéristiques techniques
- Technologie : LED Dual-Light
- Faisceau spot : 225 lumens
- Faisceau flood : 130 lumens
- Puissance Dual-Light : 250 lumens
- Portée maximale : 110 mètres
- Intensité lumineuse maximale : 3 013 candela
- Autonomie spot : 7 heures
- Autonomie flood : 15 heures
- Autonomie Dual-Light : 7 heures
- Batterie : Lithium-ion intégrée
- Recharge : USB / Micro-USB

- Temps de recharge : 5,5 heures
- Indice de protection : IP67
- Résistance aux chutes : 2 mètres
- Matériau du boîtier : Polymère technique
- Fixation : Bandeau élastique et sangle caoutchouc pour casque
- Orientation : Tête inclinable multiposition
- Dimensions : 55 x 89 x 53 mm
- Poids : 159 g

Certifications et classifications
- Homologation cULus selon UL-913.
- Class I, Division 1 : Groups A-D, T3C.
- Class II & III, Division 1 : Groups E-G, T160°C.
- Class I, Zone 0 : IIC, T3.
- Indice de protection IP67.

Caractéristiques

- Dimensions : 55 x 89 x 53 mm
- Poids : 159 g