MOTOPOMPE INCENDIE ESSENCE FIRE1000 AVEC RACCORDS ET BOUCHONS

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/147-motopompe-incendie-fire1000-avec-raccords-et-bouchons.html

TS 10/1000 à moteur essence 4 temps, débit 1350 l/min @ 10 bar

Description

Motopompe incendie portable FIRE 1000 conforme EN 1028-1-FPN 10-1000 pour la lutte contre l'incendie, les inondations, le transfert d'eau, le test de colonnes....

MOTEUR
Moteur Fiat 4 temps à 4 cyl à refroidissement liquide
Modèle du moteur : FPT 1368
Puissance : 77HP (57kW) à 6000tr/min
Carburant : essence sans plomb 95
Capacité du réservoir : 15L
Volume sonore : 85dB (à 1000l/min et 10bar)
Démarrage : électrique et par lanceur à corde à retour automatique

POMPE
Type de pompe : centrifuge à deux étages,
Autoamorçage PRIMATIC avec pompe à double membrane avec régulation d'aspiration entièrement automatique
Corps de pompe en aluminium anodisé résistant à l'eau de mer.
Arbre en acier inox.
Garniture mécanique : carbone en céramique
Aspiration : FM 4''1/2 avec grille de filtration équipée d'un demi-raccord AR100 (autre sur demande) et d'un bouchon
Refoulement : 2 X FM 2''1/2 équipés de demi-raccords DSP65 (autre sur demande) et de bouchons

PERFORMANCES
Hauteur d'aspiration de 3 mètres :

1790 L/min à 6 bar
1700 L/min à 8 bar
1350 L/min à 10 bar
1000 L/min à 11.5 bar

Hauteur d’aspiration à 7,5 mètres :
800L/min à 8 bar

Hauteur d’aspiration max : 8 mètres

FINITION
Carrosserie : rouge incendie
Corps de pompe : rouge incendie

CARACTERISTIQUES
Dimensions (LxlxH) : 1092 x 749 x 842 mm
Poids total utilisation : 192.5kg

Caractéristiques

- Dimensions : 1092 x 749 x 842 mm
- Poids total : 192.5 kg