

MOTOPOMPE INCENDIE ESSENCE FIRE1000 AVEC RACCORDS ET BOUCHONS

<https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/147-motopompe-incendie-fire1000-avec-raccords-et-bouchons.html>

TS 10/1000 à moteur essence 4 temps, débit 1350 l/min @ 10 bar



Description

Motopompe incendie portable FIRE 1000 conforme EN 1028-1-FPN 10-1000 pour la lutte contre l'incendie, les inondations, le transfert d'eau, le test de colonnes....

MOTEUR

Moteur Fiat 4 temps à 4 cyl à refroidissement liquide

Modèle du moteur : FPT 1368

Puissance : 77HP (57kW) à 6000tr/min

Carburant : essence sans plomb 95

Capacité du réservoir : 15L

Volume sonore : 85dB (à 1000l/min et 10bar)

Démarrage : électrique et par lanceur à corde à retour automatique

POMPE

Type de pompe : centrifuge à deux étages,

Autoamorçage PRIMATIC avec pompe à double membrane avec régulation d'aspiration entièrement automatique

Corps de pompe en aluminium anodisé résistant à l'eau de mer.

Arbre en acier inox.

Garniture mécanique : carbone en céramique

Aspiration : FM 4"1/2 avec grille de filtration équipée d'un demi-raccord AR100 (autre sur demande) et d'un bouchon

Refoulement : 2 X FM 2"1/2 équipés de demi-raccords DSP65 (autre sur demande) et de bouchons

PERFORMANCES

Hauteur d'aspiration de 3 mètres :

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

1790 L/min à 6 bar
1700 L/min à 8 bar
1350 L/min à 10 bar
1000 L/min à 11.5 bar

Hauteur d'aspiration à 7,5 mètres :
800L/min à 8 bar

Hauteur d'aspiration max : 8 mètres

FINITION

Carrosserie : rouge incendie

Corps de pompe : rouge incendie

CARACTERISTIQUES

Dimensions (LxlxH) : 1092 x 749 x 842 mm

Poids total utilisation : 192.5kg

Caractéristiques

- Dimensions : 1092 x 749 x 842 mm
- Poids total : 192.5 kg