MOTOPOMPE INCENDIE DIESEL ZL600D ALUMINIUM / AMORCAGE AUTOMATIQUE ET RACCORDS

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/227-motopompe-incendie-zl600d-corps-aluminium-avec-amorcage-automatique-et-raccords.html

Pompe centrifuge diesel pour lutte incendie en alliage d'aluminium résistant à l'eau de mer

Description

La motopompe incendie diesel ZL600D est de type centrifuge mono-étage en alliage d'aluminium anodisé résistant à l'eau de mer avec arbre acier inox et garniture mécanique. La motopompe incendie diesel ZL600D est fabriquée en Allemagne gage d'une excellente qualité. Elle est particulièrement adaptée aux pompiers et services de sécurité incendie pour l'alimentation des lances incendie ou lances monitor. Elle peut également être embarquée dans des véhicules de secours, sur des remorques, sur des bateaux

POMPE
Type : Centrifuge mono étage
Matériau : Aluminium anodisé (existe également en bronze sur demande)
1 x Aspiration (2 ½") avec grille filtre équipée d'un demi raccord SYM65 ou autre sur demande
1 x Refoulement (2 ½") avec vanne à volant équipée d'un demi raccord DSP65 ou autre sur demande

PERFORMANCES
Débit nominal 600 l/min à 6 bar et 3 m de hauteur d'aspiration
Débit max. 1060 l/min
Pression max. 11 bar
Débit à 4 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 825 l/min
Débit à 6 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 690 l/min
Débit à 8 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 510 l/min
Débit à 10 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 275 l/min

AMORCAGE
Pompe d'amorçage automatique VACUMAT
Hauteur d'aspiration max. 8 m
Sans huile, sans maintenance, sans pression

EQUIPEMENT
Cadre de protection tubulaire avec 4 poignées escamotables (revêtues de caoutchouc), manomètres de pression d'aspiration et de refoulement, horamètre, robinet de vidange, chargeur externe.

MOTEUR
Moteur diesel 13 kw (2 cylindres, 4 temps)
Refroidissement par air, démarrage électrique avec batterie ou manuel en secours
Capacité du réservoir 4 Litres

CARACTERISTIQUES
Dimensions 840 x 602 x 612 mm
Poids avec pompe aluminium : 126 kg à sec (131 kg tous pleins faits)

Caractéristiques

- Dimensions : 840 x 602 x 612 mm
- Poids (à sec) : 126 kg
- Poids (prêt pour opération) : 131 kg
- Moteur : Diesel
- Rendement : 600 l/min à 6 bar