

## MOTOPOMPE INCENDIE DIESEL ZL600D ALUMINIUM / AMORCAGE AUTOMATIQUE ET RACCORDS

<https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/227-motopompe-incendie-zl600d-corps-aluminium-avec-amorçage-automatique-et-raccords.html>

Pompe centrifuge diesel pour lutte incendie en alliage d'aluminium résistant à l'eau de mer



### Description

La motopompe incendie diesel ZL600D est de type centrifuge mono-étage en alliage d'aluminium anodisé résistant à l'eau de mer avec arbre acier inox et garniture mécanique. La motopompe incendie diesel ZL600D est fabriquée en Allemagne gage d'une excellente qualité. Elle est particulièrement adaptée aux pompiers et services de sécurité incendie pour l'alimentation des lances incendie ou lances monitor. Elle peut également être embarquée dans des véhicules de secours, sur des remorques, sur des bateaux

#### POMPE

Type : Centrifuge mono étage

Matériau : Aluminium anodisé (existe également en bronze sur demande)

1 x Aspiration (2 ½") avec grille filtre équipée d'un demi raccord SYM65 ou autre sur demande

1 x Refoulement (2 ½") avec vanne à volant équipée d'un demi raccord DSP65 ou autre sur demande

#### PERFORMANCES

Débit nominal 600 l/min à 6 bar et 3 m de hauteur d'aspiration

Débit max. 1060 l/min

Pression max. 11 bar

Débit à 4 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 825 l/min

Débit à 6 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 690 l/min

Débit à 8 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 510 l/min

Débit à 10 bar et 3m de hauteur d'aspiration : 275 l/min

## AMORCAGE

Pompe d'amorçage automatique VACUMAT  
Hauteur d'aspiration max. 8 m  
Sans huile, sans maintenance, sans pression

## EQUIPEMENT

Cadre de protection tubulaire avec 4 poignées escamotables (revêtues de caoutchouc), manomètres de pression d'aspiration et de refoulement, horamètre, robinet de vidange, chargeur externe.

## MOTEUR

Moteur diesel 13 kw (2 cylindres, 4 temps)  
Refroidissement par air, démarrage électrique avec batterie ou manuel en secours  
Capacité du réservoir 4 Litres

## CARACTERISTIQUES

Dimensions 840 x 602 x 612 mm  
Poids avec pompe aluminium : 126 kg à sec (131 kg tous pleins faits)

## Caractéristiques

- Dimensions : 840 x 602 x 612 mm
- Poids (à sec) : 126 kg
- Poids (prêt pour opération) : 131 kg
- Moteur : Diesel
- Rendement : 600 l/min à 6 bar