

SAC HELITRANSPORTABLE

https://www.securhit.com/fr/sacs-et-rangements/343-39-sac-helitransportable.html#/39-modeles_heli-modele_standard

Sac de chargement pour hélicoptère



Description

Construction en deux parties : partie externe inférieure robuste avec des coins larges permettant de protéger la structure. Partie interne inférieure d'une épaisseur de 6 mm, les bases sont fixées à travers le fond du sac et à travers les sangles par des boulons en acier avec des écrous Nylock.

Equipé de 6 poignées de portage, dont une sangle de 48 mm x 3 m pour la fixation ou le glissement fixée à une extrémité avec des fermetures en cuir pouvant être rangée dans une poche zippée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Deux sangles robustes de 48 mm qui s'étendent à 550 mm au-dessus du haut du sac. Chaque sangle est de double épaisseur pour plus de résistance.

Renfort inséré entre chaque sangle pour minimiser la rotation du sac pendant le transport. Chaque sangle possède un mousqueton triple action, grande ouverture en acier.

Matériaux : 10 mm mousse plastozote, P200 doublure interne, PC350 base, base inférieure en fibre de verre résistant, zip 8 mm résistant, sangle d'une épaisseur de 48 mm avec une résistance de 26 kN.

Disponible en deux modèles : Small et Standard.

Caractéristiques

- Dimensions : Standard : 915 x 635 x 635 mm / Small : 650 x 450 x 500 mm
- Charge maximale d'utilisation : Standard : 100 kg / Small : 60 kg