

## ASPIRAL CAOUTCHOUC RENFORCE

[https://www.securhit.com/fr/tuyaux-et-accessoires/362-115-aspiral-caoutchouc-renforce.html#/107-diametres\\_141-avec\\_raccords\\_ar\\_100\\_sertis/108-longueurs\\_141-2\\_m](https://www.securhit.com/fr/tuyaux-et-accessoires/362-115-aspiral-caoutchouc-renforce.html#/107-diametres_141-avec_raccords_ar_100_sertis/108-longueurs_141-2_m)

Tuyau pour l'aspiration des eaux industrielles



### Description

De grande robustesse, le tuyau Ref 141 est destiné à l'aspiration des eaux industrielles. Doté de 4 plis textile, il accepte des pointes de pression élevées et est ainsi utilisé en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire.

Il supporte une dépression supérieure à 0.9 bar.

Son vieillissement dans l'eau et sa résistance à l'abrasion sont excellents.

En diamètre 45, 70 et 110, il permet la fabrication de longueurs d'aspiration NF EN ISO 14557 pour les équipements de protection civile.

Tube intérieur : caoutchouc SBR lisse

Renforcement : 4 plis textiles et spirale métallique

Recouvrement : caoutchouc SBR résistant à l'abrasion et aux intempéries

Dépression admissible : 0.9 bar

Aspect : toilé

Température : 90° C maximum

Particularité : possibilité de manchettes

Longueur de fabrication standard : 2 mètres (autres longueurs sur demande)

Couleur : noir

### Caractéristiques

- Longueur : 2m

- Température : 90°C maximum