

## PROJECTEUR ATEX XPR-5584GMX ZONE 0 / CHARGEUR 12-220V

<https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/369-projecteur-atex-xpr-5584gmx-zone-0-chargeur-12-220v.html>

Projecteur rechargeable Atex zone 0 INTEGRAS XPR-5584GMX



### Description

Le projecteur rechargeable ATEX zone 0 INTEGRITAS XPR-5584GMX génère un faisceau puissant de 600 lumens avec une autonomie longue durée de 13 heures grâce à quatre LED séparées logées dans une tête articulée orientable à 180 degrés pour une polyvalence maximale. En maintenant l'interrupteur enfoncé, un mode bas de 250 lumens permet d'économiser la batterie, prolongeant le temps de fonctionnement jusqu'à 25 heures. Conçu et développé à la fois comme un projecteur portable et un éclairage de zone, le projecteur XPR-5584 est doté d'une semelle en caoutchouc fixée à l'arrière avec un aimant d'une force magnétique de 11 kg pour un éclairage de zone mains libres pratique et ajustable.

Fabriqué en nylon polymère renforcé de fibre de verre et pesant seulement 1.2kg, le projecteur Atex XPR-5584 est conçu pour une utilisation dans les environnements industriels les plus exigeants ou pour les interventions les plus difficiles. La poignée doublée de caoutchouc et la sangle bandoulière de transport offrent une excellente prise en main et port pour l'utilisateur, tandis que les deux LED vert fluo à l'arrière permettent de voir facilement votre emplacement pour une sécurité et une sensibilisation accrue.

Le projecteur INTEGRAS 84 est certifié ATEX Zone 0 avec un support chargeur qui répond aux exigences de la NFPA-1901-14.1.10.2 (2016) pouvant être monté dans n'importe quelle position. Il est alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable intégrée et livré avec une base de chargeur, un adaptateur secteur 230v, un cordon allume cigare 12V ainsi qu'une sangle bandoulière de transport.

CERTIFICATION ATEX ZONE 0

ATEX II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

IECEx: Ex ia op est IIC T4 Ga

MATIERE

Nylon polymère renforcé de fibre de verre

LUMENS/AUTONOMIE

Longue portée

- Haut : 600 Lumens, 13 heures

- Bas : 250 Lumens, 25 heures

## PORTEE DU FAISCEAU

Longue portée

Haut : 237m

Bas : 167m

## CLASSE ETANCHEITE

IP-67 (étanche à l'eau et à la poussière)

## CLASSE CHUTE

2 mètres

## DIMENSIONS

Longueur : 19.2 cm

Largeur : 10.8 cm

Profondeur : 14.8 cm

Poids : 1219 g

## BATTERIE

- Pack batterie Li-ion rechargeable intégré

## INCLUS DANS LE PACK

- Projecteur avec semelle magnétique préinstallée
- Semelle caoutchouc standard
- Batterie rechargeable Li-Ion
- Support chargeur (5582-CHGR2)
- Adaptateur secteur 230V
- Cordon Allume cigare 12V DC
- Sangle bandoulière détachable (5580-STRAP)
- Manuel utilisateur multilingue

## Caractéristiques

- Dimensions : Longueur 19.2 x Largeur 10.8 x Profondeur 14.8 cm

- Poids : 1.2 kg

- Etanchéité : IP-67 antipoussière / étanche

- Classement Atex : Zone 0