

LUMAPHORE LED SERIE TBT

https://www.securhit.com/fr/eclairage-mobile/376-169-lumaphore-led-serie-tbt.html#/163-modeles_lumtbt-120l_24v

LUMAPHORE® Très Basse Tension en 12 ou 24V.



Description

Le LUMAPHORE LED Série TBT est une gamme de ballons éclairants LED en très basse tension (12V et 24V) conçue pour les environnements nécessitant une sécurité électrique renforcée. Il est idéal pour les zones d'intervention alimentées en basse tension, les véhicules techniques ou les espaces confinés et humides. Compacte, robuste et facile à transporter, la Série TBT offre un éclairage LED puissant, fiable et immédiatement opérationnel, même dans des conditions exigeantes.

Éclairage LED basse tension sécurisé et performant

Grâce à son alimentation en 12V ou 24V, la Série TBT permet une utilisation en toute sécurité dans des environnements spécifiques tout en conservant une forte puissance lumineuse.

Elle garantit un éclairage homogène et efficace, adapté aux interventions mobiles, aux opérations techniques et aux zones sans alimentation secteur classique.

Caractéristiques techniques des modèles

LUMAPHORE 120XL 12V DC

- Flux lumineux : 28 200 lumens
- Surface éclairée : jusqu'à 500 m²
- Puissance : 160 Watts
- Tension : 12 Volts DC
- Protection : IP65 / IK10
- Poids : 4,5 kg

LUMAPHORE 120L 24V AC/DC

- Flux lumineux : 22 560 lumens
- Surface éclairée : jusqu'à 800 m²
- Puissance : 140 Watts
- Tension : 24 Volts AC/DC
- Protection : IP65 / IK10
- Poids : 4,4 kg

LUMAPHORE 230XL 24V AC/DC

- Flux lumineux : 34 400 lumens
- Surface éclairée : jusqu'à 1 200 m²
- Puissance : 207 Watts
- Tension : 24 Volts AC/DC
- Protection : IP65 / IK10
- Poids : 5 kg

Avantages de la gamme LUMAPHORE TBT

La Série TBT est spécialement conçue pour offrir un éclairage fiable en conditions contraintes :

- Alimentation en 12V ou 24V adaptée aux véhicules et systèmes autonomes
- Utilisation en zones confinées, humides ou sensibles
- Très haute résistance IP65 contre l'eau et la poussière
- Résistance IK10 aux chocs
- Éclairage puissant malgré la basse tension
- Mise en service immédiate (réamorçage rapide)
- Crochet de suspension intégré
- Utilisation par un seul opérateur
- Format léger et facilement transportable
- Livraison en flight-case de protection

Caractéristiques

- Puissance : 160, 140 et 207 watts
- Tension : 12 et 24 Volts