

## TUYAU INCENDIE FLAMMENFLEX JAUNE FLUO

[https://www.securhit.com/fr/tuyaux-et-accessoires/384-198-tuyau-flammenflex-jaune-fluo.html#/192-diametres\\_ffgjf-dn110/193-longueurs\\_ffgjf-10\\_m/194-raccords\\_ffgjf-ar\\_100](https://www.securhit.com/fr/tuyaux-et-accessoires/384-198-tuyau-flammenflex-jaune-fluo.html#/192-diametres_ffgjf-dn110/193-longueurs_ffgjf-10_m/194-raccords_ffgjf-ar_100)

Tuyau incendie souple et résistant



### Description

Le tuyau incendie Flammenflex Ultra est un tuyau toile de qualité supérieure. Il est léger et souple à l'utilisation avec une très bonne résistance à l'abrasion. Il est utilisé par les Pompiers pour la lutte contre l'incendie et conviendra aussi bien pour la lutte contre les feux de forêts que pour les interventions en milieu urbain ou industriel.

Le tuyau Flammenflex Ultra dispose d'une très bonne visibilité avec sa couleur jaune fluo. Léger, souple et flexible, il résiste à l'abrasion ainsi qu'à de nombreux produits chimiques et à l'eau de mer. Sa conception lui permet de ne générer que de faibles pertes de charge. Le tuyau Flammenflex Ultra résiste au froid jusqu'à -30°C et à la chaleur jusqu'à +100°C.

Le tuyau Flammenflex Ultra est conforme aux normes NFS 61112, DIN 14811, PREN1924-1, EN14540.

Il ne nécessite aucun entretien particulier et peut se réparer par Vulcanisation à chaud. Il peut être fourni sur demande avec un marquage personnalisé ou des manchons anti fuite.

Spécifications techniques :

Fabrication : Enveloppe textile et boyau interne caoutchouc contrecollé

Epaisseur : 1.7 mm

Construction : enveloppe polyester haute résistance, tissage circulaire renforcé

Couche interne : Double enduction de caoutchouc EPDM (qualité supérieure)

Couleur/signalisation : Jaune fluo rayé bleu-rouge-bleu

La gamme destinée aux Sapeurs-Pompiers se décline en 4 diamètres et 2 longueurs équipées de demi-raccords :

**FLAMMENFLEX ULTRA DN25**

Poids au m : 130 gr  
Pression maximale d'utilisation : 40 bars  
Pression de non éclatement : 90 bars  
Existe en 20 et 40m  
Equipé de demi-raccords sertis GFR 20, SYM 20 ou autres au choix

FLAMMENFLEX ULTRA DN45  
Poids au m : 220 gr  
Pression maximale d'utilisation : 16 bars  
Pression de non éclatement : 60 bars  
Existe en 20 et 40m  
Equipé de demi-raccords sertis DSP 40 ou autres au choix

FLAMMENFLEX ULTRA DN70  
Poids au m : 380 gr  
Pression maximale d'utilisation : 16 bars  
Pression de non éclatement : 60 bars  
Existe en 20 et 40m  
Equipé de demi-raccords sertis DSP 65 ou autres au choix

FLAMMENFLEX ULTRA DN110  
Poids au m : 650 gr  
Pression maximale d'utilisation : 12 bars  
Pression de non éclatement : 35 bars  
Existe en 10, 20 et 40m  
Equipé de demi-raccords sertis AR 100 ou autres au choix

## **Caractéristiques**

- Coloris : Jaune fluo