TUYAU INCENDIE SEMI-RIGIDE STABILO-STAR-SUPER-G

https://www.securhit.com/fr/tuyaux-et-accessoires/394-224-tuyau-stabilo-star-super-g.html#/230-diametres_ssg-dn25/231-longueurs_ssg25-20_m/232-raccords_ssg-gfr_bronze

Tuyau d'incendie type premier secours

Description

Le Stabilostar-Super-G possède une âme polyester renforcée par une spirale anti-écrasement et une enduction interne en EPDM.
Son enduction externe "Ribs PU" lui confère une excellente résistance aux dures conditions d'utilisation des premiers secours, à l'abrasion, aux produits chimiques et permet son utilisation en eau de mer.
Le coloris orange fluo permet une très bonne visibilité et malgré son extrême légèreté, ce tuyau peut être utilisé en haute pression.
Pression de service en Dn 25 mm : 40 bar.
Pression d'éclatement en Dn 25 mm : 100 bar.
Le tuyau Stabilostar-Super-G est homologué CE EN 1947 /catégorie II / Type B / Classe 3.

Le tuyau est disponible en :
Dn 25 / 2 m avec raccords GFR
Dn 25 / 20 m avec raccords GFR
Dn25 / 40 m avec raccords GFR

Caractéristiques

- Coloris : Orange fluo