

## PROJECTEUR ATEX RECHARGEABLE XPR-5592

[https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/400-231-projecteur-atex-rechargeable-xpr-5592.html#/242-modeles\\_xpr\\_5592-gcx\\_kit\\_complet](https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/400-231-projecteur-atex-rechargeable-xpr-5592.html#/242-modeles_xpr_5592-gcx_kit_complet)

Projecteur rechargeable Atex zone 0



### Description

Le projecteur LED rechargeable Atex XPR-5592GX - GCX est la solution idéale lorsque la portabilité est importante. Certifié ATEX ZONE 0 pour une utilisation dans des environnements dangereux, le faisceau diffusé large de 5 LED qui équipe le projecteur peut fournir environ 1 200 lumens en position haute durant 6 heures, ou 650 lumens en position basse durant 12 heures. La position est choisie à l'aide du robuste interrupteur à trois positions. Son boîtier est fabriqué à partir d'un nylon polymère renforcé de fibre de verre. Le corps du projecteur reste froid au toucher tout en étant résistant aux produits chimiques, à la chaleur et aux chocs.

La partie inférieure est équipée d'une base magnétique circulaire solidement assemblée et orientable à 360° qui assure un positionnement optimal du projecteur dans n'importe quel lieu d'intervention ou de travail. Alimenté par une batterie lithium-ion intégrée, ce projecteur comprend une poignée crochet réglable pour le transport ou la suspension. Il est livré avec son chargeur à l'intérieur d'une mallette résistante pour faciliter le transport et le stockage.

### CERTIFICATIONS

ATEX zone 0, IECEx, InMetro, CE, BC, cULus, UKCA  
NFPA 1971-8.6 (2013)

### MATIERE CORPS

Nylon polymère renforcé de fibre de verre  
Numéro de série individuel pour identification

### LUMENS/AUTONOMIE

Haut: 1200 Lumens, 6 h  
Bas : 650 Lumens, 12 h

## ETANCHEITE

IP-67 (étanche à l'eau et à la poussière)

## CLASSEMENT DE CHUTE

2 mètres

## DIMENSIONS

Longueur: 343 mm

Largeur: 235 mm

Profondeur: 89 mm

Poids: 1928 gr

## BATTERIE

Batterie rechargeable intégrée Li-ion

## DETAIL KITS

### XPR-5592GX

- Projecteur LED Atex
- Support magnétique
- Chargeurs secteur 230V et cordon allume cigare 12V
- Malette roto moulée petit modèle

### XPR-5592GCX

- Projecteur LED Atex
- Support magnétique
- Trépied télescopique 2m
- Chargeurs secteur 230V et cordon allume cigare 12V
- Malette roto moulée grand modèle