

TORCHE ATEX INTRANT XPR-5568RX ZONE 0 AVEC CHARGEUR 12-220V - NPU

<https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/402-torche-atex-xpr-5568rx-chargeur-12-220v.html>

Torche coudée orientable ATEX zone 0 à éclairage combiné



Description

La torche coudée rechargeable à tête orientable INTRANT XPR-5568RX peut générer un éclairage longue portée, un éclairage à faisceau large ou un éclairage combiné. Elle est antidéflagrante et certifiée ATEX Zone 0.

La tête principale à éclairage longue portée de la torche Atex INTRANT XPR-5568RX pivote à 90 degrés vers le haut et vers le bas. Elle est dotée d'une seconde LED à éclairage diffusé intégrée en partie basse et inclinée à 45 degrés. La LED principale longue portée qui équipe la tête de la torche offre différentes puissances d'éclairage facilement sélectionnables par l'utilisateur de 200, 110 et 60 lumens sur une distance de 401 mètres. Le faisceau ultra-resserré est parfait pour traverser la fumée et éclairer les objets à de grandes distances. La seconde LED à éclairage diffusé située en partie basse de la tête offre de puissances d'éclairage sélectionnables par l'utilisateur de 100, 40 et un Mode « Survie » de 20 lumens qui fournit juste assez de lumière dans une situation d'urgence sur une autonomie de 27 heures. Le mode éclairage combiné permet à l'utilisateur de voir simultanément les objets à distance ou à travers la fumée, ainsi que le sol devant lui pendant qu'il marche ou travaille.

La torche INTRANT XPR-5568RX est alimentée par un seul pack batterie rechargeable Li-ion et inclus un boîtier piles AA pour fournir une alimentation de secours si nécessaire. La torche est classée IP-67 étanche à la poussière/à l'eau et répond aux exigences de NFPA-1971-8.6 (2013).

MATERIAU DU BOÎTIER
Polymère

LUMENS/AUTONOMIE

MODE ECLAIRAGE LONGUE PORTEE
HAUT : 200 Lumens, 7 heures d'autonomie

MOYEN : 110 Lumens, 15 heures d'autonomie
BAS : 60 Lumens, 27 heures d'autonomie
STROBOSCOPE

MODE ECLAIRAGE DIFFUSE LARGE
HAUT : 100 Lumens, 7 heures d'autonomie
MOYEN : 40 Lumens, 15 heures d'autonomie
SURVIE : 20 Lumens, 27 heures d'autonomie

MODE ECLAIRAGE COMBINE
205 Lumens, 7 heures d'autonomie

PORTEE DU FAISCEAU EN MODE LONGUE PORTEE
HAUT : 401m
MOYEN : 250m
BAS : 187m

CLASSIFICATION ETANCHEITE
IP-67 (étanche à la poussière et à l'eau)

CLASSIFICATION DE RÉSISTANCE AUX CHUTES
2 mètres

DIMENSIONS
LONGUEUR : 168mm
LARGEUR : 66mm
PROFONDEUR : 66mm
DIAMÈTRE DE LA TÊTE : 53mm
POIDS : 301gr (avec batterie)

BATTERIE
Pack batterie Li-ion rechargeable
Boitier piles AA (piles non incluses)

INCLUS DANS LE PACK
Torche coudée
Batterie Li-ion rechargeable
Boitier piles AA
Support chargeur type « saisir-partir »
Adaptateur secteur 230V
Cordon allume cigare 12-24 VDC
Manuel d'instructions multilingue

Caractéristiques

- Dimensions : 168 x 66 x 66 mm Ø 53 mm
- Poids : 301 g (avec batterie)
- Certification : Atex zone 0