

PROJECTEUR ATEX VIRIBUS XPR-5580G ZONE 0 AVEC CHARGEUR 12-220V

<https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/403-projecteur-atex-xpr-5580g-chargeur-12-220v.html>

Projecteur rechargeable Atex zone 0



Description

Le projecteur rechargeable Atex XPR-5580G permet un éclairage concentré, diffusé et combiné idéal pour une utilisation en atmosphère explosive. Il est particulièrement adapté pour un usage en milieu industriel ou lors des interventions pour les pompiers.

Le mode concentré offre 3 puissances d'éclairage de 210, 100 et 30 lumens avec une portée de 384 mètres. L'éclairage diffusé permet à l'utilisateur de voir à travers la fumée et offre 3 puissances d'éclairage de 200, 100

Le « mode de survie » de 30 lumens produit suffisamment de lumière en cas d'urgence pour une autonomie de 65 heures. Le mode éclairage combiné permet à l'utilisateur de voir simultanément des objets à distance et le sol devant soi lorsqu'il marche ou travail.

Le projecteur XPR-5580G est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion et son autonomie peut être augmentée de 40 heures en ajoutant deux batteries lithium-ion additionnelles.

CARACTERISTIQUES

Certification ATEX zone 0

Technologie LED CREE® – Durée de vie 50 000 heures

Faisceau concentré / Faisceau cône diffusé / Faisceau éclairage combiné

3 puissances d'éclairage en mode concentré plus mode stroboscopique

Réflecteur parabolique profond à haute efficacité générant un faisceau concentré puissant

3 puissances d'éclairage en mode diffusé incluant une position "survie" 30 lumens

Eclairage combiné (mode concentré + diffusé en même temps) génère un éclairage maximal pour plus d'efficacité et de sécurité

Boîtier en Nylon polymère renforcé fibre de verre

Double interrupteur
Étanche à l'eau
Résistant aux chocs et aux produits chimiques
Conforme à la Directive 2014/34/EU
Support chargeur 9G dans toutes les positions selon NFPA-1901 (2009)
Numéro de série unique pour identification
Alimentée par batterie rechargeable lithium-ion (incluse)
Autonomie extensible de 40 heures
Garantie à vie*

SPECIFICATIONS

Lumens :

mode concentré haut – 210, moyen – 100, bas – 30

mode diffusé haut – 210, moyen – 100, survie – 30

mode éclairage combiné – 300

Autonomie :

mode concentré haut – 12h, moyen – 19h, bas – 65h

mode diffusé haut – 14h, moyen – 19h, survie – 65h

mode éclairage combiné – 9,25h

Temps de charge : 6 heures

Portée du faisceau : 384 mètres

Classement IP 67 – étanche à l'eau

Test de chute : 2 mètres

Longueur : 20.32 cm, largeur : 10.16 cm, hauteur : 12.7 cm, diamètre de l'optique : 10.16 cm

Poids : 940 gr

INCLUS

Projecteur

Bandoulière

Batterie rechargeable lithium-ion

Support chargeur véhicule et/ou à fixer au mur

Cordon de charge 12V

Adaptateur secteur 230V

Boîtier de piles AA (piles non incluses)

Caractéristiques

- Dimensions : 20.32 x 10.16 x 12.7 cm

- Poids : 940 g

- Certification : Atex zone 0