

PROJECTEUR ATEX VIRIBUS XPR-5580G ZONE 0 AVEC CHARGEUR 12-220V

<https://www.securhit.com/fr/eclairage-atex/403-projecteur-atex-xpr-5580g-chargeur-12-220v.html>

PROJECTEUR ATEX VIRIBUS XPR-5580G ZONE 0 AVEC CHARGEUR 12-220V – Lampe torche rechargeable ATEX haute puissance pour pompiers et industrie



Description

Le projecteur ATEX rechargeable VIRIBUS XPR-5580G Zone 0 est une solution d'éclairage professionnel haute performance conçue pour les environnements à atmosphère explosive (ATEX). Idéal pour les pompiers, les équipes de secours et les interventions industrielles à risques, il garantit un éclairage puissant, fiable et sécurisé dans les conditions les plus extrêmes.

Grâce à ses différents modes d'éclairage (concentré, diffusé et combiné), ce projecteur ATEX offre une grande polyvalence : visibilité longue distance, perception dans la fumée et éclairage global pour les déplacements et interventions.

Éclairage ATEX puissant et polyvalent

- Certification ATEX Zone 0 pour environnements explosifs
- Mode concentré jusqu'à 210 lumens avec une portée jusqu'à 384 m
- Mode diffusé jusqu'à 210 lumens pour une meilleure visibilité en fumée
- Mode combiné jusqu'à 300 lumens pour une sécurité maximale
- Mode survie 30 lumens avec une autonomie exceptionnelle jusqu'à 65 heures
- Faisceau stroboscopique intégré pour signalisation d'urgence

Conçu pour les interventions exigeantes

- Technologie LED CREE® longue durée (50 000 h)
- Boîtier en nylon renforcé fibre de verre ultra résistant
- Résistant à l'eau, aux chocs et aux produits chimiques
- Étanchéité IP67 pour conditions extrêmes
- Résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres

- Double interrupteur pour une utilisation rapide et intuitive

Autonomie longue durée et flexibilité d'alimentation

- Batterie lithium-ion rechargeable incluse
- Autonomie jusqu'à 65 heures selon le mode utilisé
- Temps de charge rapide : environ 6 heures
- Autonomie extensible jusqu'à +40 heures avec batteries additionnelles
- Chargeur compatible 12–220V (véhicule et secteur)

Ergonomie et usage terrain

- Éclairage combiné pour voir simultanément au loin et au sol
- Support chargeur compatible fixation véhicule ou murale (NFPA-1901)
- Bandoulière pour transport facile en intervention
- Numéro de série unique pour traçabilité

Équipement complet inclus

- Projecteur ATEX XPR-5580G
- Batterie rechargeable lithium-ion
- Bandoulière
- Support chargeur véhicule / mural
- Câble de charge 12V
- Adaptateur secteur 230V
- Boîtier de piles AA (piles non incluses)

Caractéristiques

- Dimensions : 20.32 x 10.16 x 12.7 cm
- Poids : 940 g
- Certification : Atex zone 0