

## PROJECTEUR ANTIDEFLAGRANT XPR-5582RX INTEGRAS / CHARGEUR 12-220V

<https://www.securhit.com/fr/eclairage-a-main/404-projecteur-antideflagrant-xpr-5582rx-integras-chargeur-12-220v.html>

Projecteur ultra lumineux à tête articulée



### Description

Ce projecteur génère 1 750 lumens ultra lumineux à partir de quatre LED distinctes logées dans une tête articulée à 180 degrés. Les résultats sont un faisceau étroitement collimaté qui traverse une épaisse fumée et éclaire des objets jusqu'à un tiers de mile (552 m). Maintenir l'interrupteur enfoncé permet d'activer un mode faible économie de batterie de 600 lumens, prolongeant la durée d'exécution à 11,5 heures lorsque les pompiers ont besoin d'une lumière vive et utile pour des appels plus longs.

Conçu et fabriqué à la fois comme lampe portative et comme éclairage de zone portable, la 5582 est dotée d'une base en caoutchouc montée à l'arrière pour une utilisation verticale sur n'importe quelle surface plane, fournissant un éclairage de scène instantané et réglable à la demande.

Construit en nylon renforcé de verre à paroi épaisse et pesant seulement 1.2 kg. Le corps large et plat et la conception de la poignée offrent aux pompiers une plate-forme stable lorsqu'ils rampent sous la fumée ou suivent un tuyau d'arrosage. Deux LED vertes brillantes orientées vers l'arrière fournissent des emplacements passifs aux membres de l'équipe pour une sécurité et une sensibilisation accrues.

Certifié cETLus Classe I DIV 2 et répond aux exigences de la NFPA-1971-8.6 (2013). Alimenté par une batterie Li-ion rechargeable intégrée. Comprend une base de chargeur, un chargeur CA, un câble de chargeur CC à fil direct avec un fusible en ligne ainsi qu'une sangle de transport.

Caractéristiques :

- Tête inclinable réglable
- 1 750 lumens pendant 5 heures
- Feux LED verts arrière
- Indicateur de batterie faible
- Chargeur enfichable verrouillable
- Bandoulière amovible
- Batterie lithium-ion rechargeable intégrée

Evaluation des produits du laboratoire d'approbation :

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

- CLASSE I DIV 2 : GRPS AD T3
- CLASSE II & III DIV 2 : GRPS FG T135°C
- CLASSE I ZONE 2 : GROUPE IIC T3

## Caractéristiques

- Dimensions : 19.2 x 10.8 x 14.8 cm
- Poids : 1 219 g
- Etanchéité : IP-67