

LANCE INCENDIE MULTI-DEBIT BLUE DEVIL

https://www.securhit.com/fr/lances-et-canons/405-233-lance-multi-debit-blue-devil.html#/244-modeles_lmdbd-1000_l_min_12250_rylstatic/245-raccords_lmdbd-avec_raccord_dsp_65

Lance incendie polyvalente à débit réglable



Description

Performantes et robustes, les lances BLUE DEVIL à débit et jet variables (LDV) sont destinées à la lutte contre les incendies dans les conditions les plus exigeantes. Polyvalentes, elles sont utilisées par les pompiers pour l'extinction des feux dans les domaines urbain ou industriel.

Les lances BLUE DEVIL sont dotées du système de diffusion breveté RYLSTATIC qui est une alternative améliorée aux dents fixes ou turbines tournantes traditionnellement présentes sur les lances. Ce système innovant génère un brouillard plus ample et homogène fait de très fines gouttelettes afin d'améliorer la capacité d'humidification et d'apporter une protection optimale aux Sapeurs-pompiers grâce au bouclier formé par ce large écran.

Les lances BLUE DEVIL sont construites en alliage d'aluminium anodisé avec bumper de protection de la tête en caoutchouc. La poignée de la vanne d'arrêt est en polymère incassable. Le raccord d'entrée tournant facilite la manipulation et la poignée pistolet assure une prise en main optimale. Le boisseau sphérique interne de haute qualité est muni d'un double siège et d'un double axe pour assurer une meilleure résistance aux coups de bélier et une excellente durabilité. Un filtre en acier inoxydable à l'entrée de la lance permet de la protéger en empêchant les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur.

Les poignées sont disponibles sur demande en six coloris pour identification de l'affectation.

Le réglage des débits et la purge s'effectue par rotation de la bague indexée. Le réglage du jet s'opère par rotation de la tête allant de jet plein à diffusé de protection en passant par le jet diffusé d'attaque. Le fonctionnement est fluide et progressif permettant aux Pompiers de manipuler facilement les éléments même en pression.

L'entrée est dotée d'un raccord tournant fileté BSP pouvant être équipé selon les modèles d'un demi raccord GFR20, SYM20, DSP40 ou DSP65.

Il est possible de produire de la mousse bas foisonnement par connexion de l'embout spécial CEP BD sur la tête de la lance.

Les lances BLUE DEVIL sont fabriquées dans une usine certifiée ISO 9001. Elles sont conformes aux normes EN15182-1 & EN15182-2 ainsi qu'à la NFPA 1964.

La gamme des lances BLUE DEVIL s'articule autour de 3 modèles :

BLUE DEVIL 1540

Débit à 6 bar : 50 - 100 - 150 l/min

Portée à 6 bar (selon débit) : 20 – 23 – 25 m

Longueur : 22.5 cm – Poids : 1.61 kg

Entrée DN25 / 1" pouvant être équipée d'un raccord GFR20, SYM20, ou autre au choix

Ce modèle est également disponible en haute pression 40 bar sur demande

BLUE DEVIL 4013

Débit à 6 bar : 150 – 250 - 500 l/min

Portée à 6 bar (selon débit) : 25 – 28 – 37 m

Longueur : 24.2 cm – Poids : 1.98 kg

Entrée DN40 / 1.5" pouvant être équipée d'un raccord DSP40 ou autre au choix

BLUE DEVIL SG 12250

Débit à 6 bar : 470 - 560 - 750 - 950 l/min

Portée à 6 bar (selon débit) : 37 – 38 – 39 – 41 m

Longueur : 32.8 cm – Poids : 3.59 kg

Entrée DN65 / 2.5" pouvant être équipée d'un raccord DSP65, ou autre au choix