

MOTOPOMPE INCENDIE DIESEL VF2000D CORPS ALUMINIUM OU BRONZE

https://www.securhit.com/fr/pompes-incendie/424-358-motopompe-incendie-diesel-vf2000d.html#/357-corps_pompe_vf2000d-aluminium

Motopompe portable diesel pour incendie



Description

Motopompe incendie centrifuge mono-étage en alliage d'aluminium anodisé résistant à l'eau de mer (pompe bronze en option), arbre acier inox, garniture mécanique

1 x Aspiration (4 ½") avec grille filtre équipée de demi raccord AR100 ou autre sur demande
2 x Refoulement (2 ½") avec vannes à volant équipés de demi raccords DSP65 ou autre sur demande

PERFORMANCES

Débit nominal 2000 l/min à 8 bar et 3 m de hauteur d'aspiration

Débit max. 2450 l/min

Pression max. 12.5 bar

AMORCAGE

Pompe d'amorçage automatique VACUMAT

Hauteur d'aspiration max. 8 m

Sans huile, sans maintenance, sans pression

EQUIPEMENT

Cadre de protection tubulaire avec 4 poignées escamotables (revêtues de caoutchouc), manomètres de pression d'aspiration et de refoulement, horamètre, projecteur, 4 anneaux de levage, robinet de vidange, chargeur externe. Possibilité châssis type skid en acier galvanisé sur demande

MOTEUR

Moteur diesel DEUTZ (Euro 2, 4 cylindres, 4 temps)
Refroidissement par air, démarrage électrique avec batterie
Capacité du réservoir 30 Litres (60 litres en option)

CARACTERISTIQUES

Dimensions 1615 x 785 x 858 mm

Poids avec pompe aluminium : 410...440 kg à sec (445...475 kg tous pleins faits)

Caractéristiques

- Dimensions : 1615 x 785 x 858 mm
- Moteur : Diesel Deutz
- Performance : 2000 L/min à 8 bar