

KIT ANTICHUTE NACELLE NEOFEU

<https://www.securhit.com/fr/kits-securite-en-hauteur/450-kit-antichute-nacelle-neofeu.html>

Kit antichute pour les travaux en nacelle



Description

Ce kit comprend :

- Un harnais nacelle antichute
- Une longe simple de retenue avec 2 connecteurs à vis
- Un sac de transport

Le harnais antichute a 2 points d'accrochage dorsal.

Les sangles principales en polyester sont d'une largeur de 44 mm (résistance supérieure à 27 kN).

Il est équipé d'un point d'accrochage antichute.

La sangle d'extension peut être maintenue sur une bretelle par ruban agrippant lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Il est également équipé d'une large plaque dorsale en polypropylène noir

La longe en polyamide tressée gainée d'un diamètre de 10,5 mm, est adaptée pour la retenue lors de travaux. Elle est simple à utiliser et ne possède pas de système de réglage.

La longe sans ses connecteurs mesure 1,3 mètre.

Elle a une résistance statique supérieure à 22 kN.

La longe doit être connectée au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant de celle-ci. Cette longe n'est pas considérée comme antichute.

La longe est livrée avec 2 connecteurs à vis en acier zingué d'une ouverture de 18 mm.

Le sac de transport triangle en polyester 600D est équipé de bretelles ajustables auto-agrippantes, d'un compartiment principal zippé et d'une poche avant zippée.

Les normes concernant le harnais antichute :

EN 361 - Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Harnais antichute

Testé pour 140 kg

Les normes concernant la longe et les connecteurs :

EN 354 - Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Longes

EN 362 - Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Connecteurs

Securhit Group - 360 rue de la Curiaz - 73290 La Motte-Servolex - France

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél. : 04 79 68 96 64

Classe M

Caractéristiques

- Taille : Unique
- Poids du harnais : 750 g
- Capacité du sac : 15 L