

## HARNAIS PETZL VOLT EUR

[https://www.securhit.com/fr/harnais-et-baudriers/522-598-harnais-petzl-volt-eur.html#/560-taille\\_c072-taille\\_0](https://www.securhit.com/fr/harnais-et-baudriers/522-598-harnais-petzl-volt-eur.html#/560-taille_c072-taille_0)

Harnais PETZL VOLT d'antichute et de maintien au travail, conçu avec un point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. Un équipement confortable avec un excellent maintien.



### Description

La progression verticale sur rail ou sur câble est souvent réglementée par des normes de sécurité strictes pour garantir son bon fonctionnement et la protection des utilisateurs. Le harnais VOLT EUR de PETZL fait partie des équipements indispensables pour assurer les missions en toute sécurité.

Une installation simple :

- Une ceinture avec boucle FAST LT PLUS qui s'ouvre et se ferme en un tour de main
- Des boucles FAST LT au niveau des tours de cuisse pour un enfilage pieds au sol, sans perdre le réglage
- Une ceinture et des bretelles avec boucles autobloquantes DOUBLEBACK
- Un ajustement possible de la mousse des tours de cuisse pour davantage de confort

Un confort à toute épreuve :

- Une conception légère et aérée de la ceinture et des tours de cuisse
- Des bretelles en mousse et éloignées du tour de cou qui aident à répartir le poids au niveau de la ceinture sur les épaules
- Un point d'attache ventral LADDER CLIMB adaptable en fonction des activités (maintien, progression, suspension)
- L'installation possible d'une sellette grâce aux passants latéraux

Le harnais PETZL VOLT version européenne est également très facile à utiliser. Il est possible de rabattre les points d'attache latéraux s'ils ne servent pas et de ranger les connecteurs MGO dans un dispositif spécialement conçu à cet effet. Enfin, des porte-matériels, une pochette porte-outils TOOLBAG et des passants pour les porte-outils CARITool complètent ce harnais tout-terrain.

Tour de taille : 65-80 cm (taille 0), 70-93 cm (taille 1), 83-120 cm (taille 2)  
Tour de cuisse : 44-59 cm (taille 0), 47-62 cm (taille 1), 50-65 cm (taille 2)  
Stature : 160-180 cm (taille 0), 165-185 cm (taille 1), 175-200 cm (taille 2)  
Poids : 2100 g (taille 0), 2150 g (taille 1), 2230 g (taille 2)

Garantie 3 ans.

## Caractéristiques

- Matières : polyamide, polyester, aluminium, acier
- Certifications : CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA, EAC, JSFAD