

HARNAIS PETZL VOLT INT

https://www.securhit.com/fr/harnais-et-baudriers/524-604-harnais-petzl-volt-int.html#/566-taille_c072ca-taille_0

Harnais VOLT PETZL d'antichute et de maintien au travail en version internationale. Respect des normes de sécurité pour les travaux en hauteur, idéal pour la progression verticale sur rail ou câble.



Description

Travailler en hauteur nécessite des équipements qui allient confort et fiabilité. Surtout dans certaines activités comme la progression verticale sur rail ou sur câble, réglementée par des normes de sécurité très strictes. Le harnais VOLT INT de PETZL est un équipement essentiel pour garantir la réussite des missions et la sécurité des professionnels.

L'installation est très facile avec la boucle FAST LT PLUS au niveau de la ceinture et les boucles FAST LT sur les tours de cuisse. L'enfilage rapide permet de gagner du temps sur le terrain. Les boucles autobloquantes DOUBLEBACK au niveau de la ceinture et des bretelles servent, quant à elles, à régler le harnais avec une grande précision. La mousse des tours de cuisse s'ajuste pour accroître le confort.

Grâce à la conception légère de la ceinture et des tours de cuisse, le port du harnais est agréable tout au long de la journée. On apprécie également les bretelles en mousse, conçues pour être loin du tour du cou. Elles répartissent le poids supporté au niveau de la ceinture sur les épaules.

Le point d'attache ventral LADDER CLIMB permet une adaptation en fonction des activités (maintien, progression, suspension). Il est également possible d'ajouter une sellette grâce aux passants latéraux.

Les points d'attache latéraux se rabattent dès qu'ils ne servent plus. Un système spécial permet de stocker les connecteurs MGO. Enfin, des porte-matériels, une pochette porte-outils TOOLBAG et des passants pour les porte-outils CARITOOL viennent compléter ce harnais ultra fonctionnel.

Tour de taille : 65-80 cm (taille 0), 70-93 cm (taille 1), 83-120 cm (taille 2)

Tour de cuisse : 44-59 cm (taille 0), 47-62 cm (taille 1), 50-65 cm (taille 2)

Stature : 160-180 cm (taille 0), 165-185 cm (taille 1), 175-200 cm (taille 2)

Poids : 2300 g (taille 0), 2350 g (taille 1), 2430 g (taille 2)

Garantie 3 ans.

Caractéristiques

- Matières : polyamide, polyester, aluminium, acier
- Certifications : ANSI Z359.11, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, UKCA, JSFAD