

HARNAIS PETZL NEWTON FAST INT NOIR

https://www.securhit.com/fr/harnais-et-baudriers/533-624-harnais-petzl-newton-fast-int-noir.html#/586-taille_c073ia-taille_1

Harnais PETZL NEWTON FAST INT NOIR antichute pour une mise en place rapide. Un équipement de protection individuelle avec témoin de chute pour apporter confort et sécurité sur les chantiers.



Description

Sur les chantiers avec des travaux en hauteur, le harnais NEWTON FAST INT en version noire de PETZL assure votre sécurité dans toutes les situations. Les professionnels peuvent réaliser leurs interventions dans les meilleures conditions.

Une ergonomie bien pensée :

- Un bon compromis entre sécurité et confort, permettant aux travailleurs de se déplacer avec une relative liberté tout en étant attachés à un point d'ancrage
- Une grande stabilité quand l'équilibre est nécessaire dans certains environnements
- Des points d'attache optimisés : sternal textile (léger et robuste), dorsal en métal (aluminium anodisé, un matériau durable), dorsal textile (pour connecter un système antichute à rappel automatique)
- Des bretelles en mousse, diminuant la pression exercée sur cette zone, et espacées du tour de cou pour une meilleure mobilité
- La connexion possible d'un écarteur LIFT pour une descente avec succès en position debout

Une capacité d'enfilage rapide :

- Des boucles FAST LT pour revêtir en un tour de main le harnais, pieds au sol
- La boucle FAST LT PLUS sternale pour ouvrir et fermer rapidement le système, avec un dispositif de déverrouillage conçu pour prévenir toute ouverture non intentionnelle
- Des boucles autobloquantes DOUBLEBACK créées pour ajuster les bretelles en quelques secondes
- Deux porte-matériel et deux passants pour pochette porte-outils TOOLBAG pour un accès aisément aux outils

Le modèle en version internationale comporte un témoin de chute. Après une chute sur le point d'attache sternal ou dorsal, une sangle rouge signale qu'il est indispensable de changer le harnais.

Tour de taille : 70-93 cm (taille 1), 83-120 cm (taille 2)

Tour de cuisse : 47-62 cm (taille 1), 50-65 cm (taille 2)

Statut : 165-185 cm (taille 1), 175-200 cm (taille 2)

Poids : 1355 g (taille 1), 1395 g (taille 2)

Garantie 3 ans

Caractéristiques

- Matières : polyamide, polyester, aluminium, acier

- Certifications : CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, UKCA, JSFAD, GB 6095-2021: Z, XF 494-2004: FZL-DD-III