

## AMARRAGE / PACK DE 10 BROCHES COLLINOX 10 MM

<https://www.securhit.com/fr/ancrages-et-amarrages/587-amarrage-pack-de-10-broches-collinox-10-mm.html>

Amarrages PETZL COLLINOX à coller, en acier inoxydable forgé (pack de 10). Des équipements indispensables pour mettre en place un point d'ancrage fiable sur un support béton ou des rochers.



### Description

Les amarrages COLLINOX à coller de PETZL permettent de réaliser des points d'ancrages fiables sur différents supports béton ou des roches.

- Une fois la partie friable du support nettoyée, il s'agit de percer un trou du diamètre et de la profondeur qui conviennent.
- Nettoyer le trou avec une brosse et avec une soufflette.
- Utiliser une colle en ampoule de verre ou pistolet à colle mélangeur.
- Enfoncer l'amarrage jusqu'à l'épaulement en le tournant minimum 10 fois sur lui-même afin d'assurer un bon mélange (la colle doit être visible).
- Prendre en compte le temps de séchage de la colle utilisée avant la mise en charge.
- Contrôler la dureté du trop-plein de colle autour de l'amarrage et le fait que l'amarrage ne tourne pas.

Matériau : acier inoxydable forgé (durable et résistant à la corrosion)

Dimensions : 10 x 70 mm

Poids : 95 grammes

Temps de séchage : entre 40 minutes et 10 heures

Essais préalables conseillés sur :

- Rocher granite, gneiss supérieurs à 80 MPa
- Rocher calcaire dur supérieur à 80 MPa
- Rocher calcaire et grès moyen 80 MPa à 45 MPa
- Roche tendre inférieur à 45 MPa
- Béton de haute qualité, supérieur à 50 MPa

- Béton de qualité moyenne 25 MPa à 50 MPa

## **Caractéristiques**

- Matière : acier inoxydable forgé
- Certification : EN 959