

AMARRAGE / PACK DE 10 BROCHES BAT'INOX 14 MM

<https://www.securhit.com/fr/ancrages-et-amarrages/589-amarrage-pack-de-10-broches-bat-inox-14-mm.html>

Ammarrages PETZL BAT'INOX à coller, en acier inoxydable forgé (pack de 10). Des dispositifs à privilégier pour installer un point d'ancrage sécurisant sur un support béton ou des rochers.



Description

Les ammarrages BAT'INOX à coller de PETZL sont idéals pour créer des points d'ancrages sûrs. Ils s'installent sur différents supports béton ou des roches. A utiliser avec la colle G103AA00.

- Après nettoyage de la partie friable du support, place au perçage d'un trou du diamètre et de la profondeur adaptés.
- Nettoyer le trou à l'aide d'une brosse puis d'une soufflette.
- Se servir de la colle en ampoule de verre ou du pistolet à colle mélangeur.
- Introduire l'amarrage jusqu'à l'épaulement en le tournant au moins 10 fois sur lui-même pour créer un mélange (la colle doit être visible).
- Prendre en compte le temps de séchage de la colle utilisée avant la mise en charge.
- Contrôler la dureté du trop-plein de colle autour de l'amarrage et le fait que l'amarrage ne tourne pas.

Matériau : acier inoxydable forgé (durable et résistant à la corrosion)

Dimensions : 10 x 70 mm

Poids : 95 grammes

Temps de séchage : entre 40 minutes et 10 heures

Essais préalables conseillés sur :

- Rocher granite, gneiss supérieurs à 80 MPa
- Rocher calcaire dur supérieur à 80 MPa
- Rocher calcaire et grès moyen 80 MPa à 45 MPa
- Roche tendre inférieure à 45 MPa
- Béton de haute qualité, supérieur à 50 MPa

- Béton de qualité moyenne 25 MPa à 50 MPa

Caractéristiques

- Matière : acier inoxydable forgé
- Certification : EN 959