

POULIE BLOQUEUR PRO TRAXION

<https://www.securhit.com/fr/poulies-et-bloqueurs/596-poulie-bloqueur-pro-traxion.html>

Poulie-bloqueur PRO TRAXION PETZL à très haut rendement avec émerillon pour des manipulations simplifiées. Un équipement conçu pour l'installation de systèmes de hissage de charges lourdes.



Description

Les travaux en hauteur requièrent des équipements de protection individuelle (EPI) pour assurer la sécurité des professionnels. La poulie-bloqueur PRO TRAXION de PETZL est spécialement pensée pour l'installation de systèmes de hissage de charges lourdes.

Une manipulation facile avec :

- Une ouverture à triple action du flasque mobile, très simple, même en portant des gants
- La mise en place possible de la corde quand la poulie est déjà liée à l'ancrage
- Un témoin visuel en cas de non verrouillage du flasque mobile
- Un passage de corde bien pensé pour éviter son usure

Une grande polyvalence :

- Un émerillon et un point d'attache annexe afin d'utiliser des mousquetons, des cordes et des sangles et rendre les manœuvres plus faciles
- Une gâchette à picots avec fente d'évacuation pour manier la poulie-bloqueur par tout temps
- Le verrouillage de la gâchette en position relevée pour se servir du dispositif en poulie simple
- Un point d'attache complémentaire pour réussir les mouflages
- L'installation d'une cordelette de commande à distance via le trou dans la gâchette

Un équipement conçu pour offrir un très haut rendement grâce au réa de grand diamètre en aluminium et sur roulement à billes étanche.

Diamètre de corde : de 8 à 13 mm

Diamètre de réa : 38 mm

Charge de rupture - poulie : $11,5 \text{ kN} \times 2 = 23 \text{ Kn}$

Charge de rupture - bloqueur : 4 kN

Rendement : 95 %

Caractéristiques

- Poids : 295 g
- Matières : Aluminium, acier inoxydable, polyamide
- Certifications : CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 type B, UKCA, NFPA 2500 Technical use Pulley and rope grab