

## POULIE PETZL ROLLCLIP Z

[https://www.securhit.com/fr/poulies-et-bloqueurs/686-1004-poulie-petzl-rollclip-z.html#/920-modele\\_p75-screw\\_lock](https://www.securhit.com/fr/poulies-et-bloqueurs/686-1004-poulie-petzl-rollclip-z.html#/920-modele_p75-screw_lock)

Poulie-mousqueton PETZL ROLLCLIP Z pour simplifier l'installation sur les ancrages et les appareils. Un équipement disponible avec système automatique TRIACT-LOCK ou système manuel SCREW-LOCK.



### Description

Dans le cadre des travaux en hauteur, certains équipements permettent de simplifier les opérations parfois complexes ou délicates. La poulie-mousqueton ROLLCLIP Z de PETZL, avec son ouverture du doigt du côté opposé de la poulie, permet de simplifier l'installation de cette dernière sur les appareils.

- Un très bon rendement (85%) grâce au réa de 18 mm de diamètre sur roulement à billes étanche
- La possibilité d'ajouter la barrette CAPTIV pour optimiser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe
- Un risque d'accrochage accidentel du mousqueton réduit à l'aide du système Keylock
- Un mousqueton en H pour un rapport robustesse/légèreté optimal, en préservant les marquages de l'abrasion
- La possibilité de privilégier un verrouillage automatique à ouverture triple action (TRIACT-LOCK) ou manuel à vis avec voyant rouge si le mousqueton est déverrouillé (SCREW-LOCK)
- Un diamètre de corde entre 7 et 13 mm

Charge d'utilisation maximale :  $2 \times 2 = 4$  kN.

Résistance grand axe : 20 kN.

Résistance petit axe : 8 kN.

Résistance doigt ouvert : 7 kN.

### Caractéristiques

- Poids : entre 105 et 110 g
- Certifications : CE EN 362, EN 12278, UKCA, EAC
- Ouverture : environ 20 mm