

## CORDE PETZL AXIS 11MM 1T BLANC

[https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/690-1031-corde-petzl-axis-11mm-1t-blanc.html#/947-longueur\\_r074ba-10\\_m](https://www.securhit.com/fr/cordes-et-cordelettes/690-1031-corde-petzl-axis-11mm-1t-blanc.html#/947-longueur_r074ba-10_m)

Corde semi-statique PETZL AXIS 11MM 1T BLANC avec terminaison cousue, à utiliser avec un antichute mobile ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS.



### Description

Assurer la protection des travailleurs lors des interventions en hauteur est une nécessité. La corde semi-statique AXIS 11MM 1T BLANC de PETZL participe à la sécurité durant les travaux. Couplée à un antichute mobile ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS, elle répond parfaitement aux exigences de la norme EN 353-2.

- Une manipulation aisée grâce au diamètre standard
- Une conception très solide avec une âme en polyamide, une gaine en polyester et un tressage spécial
- La technologie EverFlex pour garantir une belle maniabilité à long terme
- Une gaine plastique dotée d'un marquage d'identification individuelle

La corde semi-statique AXIS 11MM 1T BLANC de PETZL existe en 6 longueurs standards : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m. Si besoin, il est possible de personnaliser la corde selon la longueur attendue ou avec une terminaison cousue à l'autre extrémité.

Résistance avec terminaison cousue : 22 kN

Force de choc (facteur 0,3) : 5,2 kN

Nombre de chutes facteur 1: 12

Construction : 32 fuseaux

Pourcentage de la gaine : 41 %

Allongement statique : 3 %

## Caractéristiques

- Diamètre : 11 mm
- Matières : polyester, polyamide
- Certifications : CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use, XF 494