RESERVOIR SOUPLE OUVERT PVC 5000 LITRES AVEC RACCORD SYM65

https://www.securhit.com/fr/citernes-et-reservoirs/766-reservoir-souple-ouvert-pvc-5000-litres.html

Réservoir souple ouvert PVC 5000 litres avec raccord SYM65 - Citerne de stockage d'eau et liquides



Description

Le réservoir souple ouvert PVC 5000 litres avec raccord SYM65 est une solution de stockage flexible et mobile conçue pour les besoins en réserve d'eau incendie, en intervention ou en stockage temporaire de liquides. Sa conception automontante permet une mise en service rapide et un accès immédiat au liquide par le dessus.
Adapté aux environnements exigeants, il constitue une solution fiable pour constituer une réserve d'eau ou de liquide sur site.

Applications principales
- Réserve d'eau incendie et lutte contre l'incendie
- Stockage d'eau de pluie
- Réservoir mobile pour opérations de drainage
- Réserve d'eau potable (selon configuration)
- Stockage temporaire de liquides divers

Caractéristiques techniques
- Capacité : 5000 litres
- Raccord : SYM65 avec demi-raccord aluminium à verrou
- Traversée de paroi : vanne 1/4 de tour 2"
- Matière : tissu PES haute ténacité 1100 dtex enduit PVC 900 g/m²
- Soudure : haute fréquence (HF) pour une étanchéité optimale
- Diamètre au sol : 5,4 m
- Hauteur : 1,20 m
- Poids : 28 kg
- Dimensions pliée : 80 x 80 x 60 cm

- Boudin de flottaison : mousse Ø 150 mm
- Tapis de sol : avec sangles intégrées imperdables

Conception robuste et mise en œuvre rapide
Grâce à sa structure automontante, la citerne se déploie rapidement sans installation complexe. Elle offre une excellente stabilité sur surface plane et une résistance mécanique élevée, garantissant une utilisation fiable sur le terrain.
Son revêtement PVC haute résistance et ses soudures HF assurent une parfaite étanchéité et une durabilité renforcée, même en usage intensif.

Avantages du réservoir souple 5000 L
- Installation rapide et utilisation immédiate
- Structure légère et facilement transportable
- Excellente résistance mécanique et chimique
- Étanchéité renforcée par soudure HF
- Encombrement réduit une fois plié
- Solution idéale pour réserve d'eau incendie et intervention

Le réservoir souple ouvert PVC 5000 litres avec raccord SYM65 est une solution performante, fiable et pratique pour la constitution de réserves de liquides en environnements opérationnels exigeants.

Caractéristiques

- Poids : 28 kg
- Hauteur : 1.20 m
- Dimensions pliée : 80 x 80 x 60 cm